

RÜCKSTELLPROBENSCHRANK

RGS 308

steckerfertig, statische Kühlung, Volltür, mit 10 x Edelstahlsystemblech und 280 x Probendose

Artikel-Nr.: 4055308000



Beschreibung

- für verschließbare Rückstellproben-Dosen
- Frontbelüftung
- 1 x Volltür, selbstschließend, Offenstellung bei 115°, durchgehende Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (innen)
- LCD-Touchscreen, Steuerung und Kontrolle per App möglich, Super-Frost-Funktion, Türalarm
- automatische Abtauung, Tauwasserschale

Serienzubehör

- 1 x Anschlusskabel, Länge in mm: 200
- 2 x Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 412 x 301 x 46
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten
- 280 x Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60
- 8 x Edelstahlsystemblech, für 30 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 412 x 451 x 46

Informationen

Artikelnummer: 4055308000

GTIN: 4063377178273

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Kunststoff, weiß

Abstell- und Lagerfläche: 10 x Edelstahlsystembleche

Nettoinhalt: 161 l

Bruttogewicht: 53 kg

Nettogewicht: 49 kg

Temperaturbereich: -15 bis -28 °C

Klimaklasse: SN-TE (-10 bis +12 °C)



Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 675

Höhe außen: 1255

Breite innen: 425

Tiefe innen: 460

Höhe innen: 670

Tiefe bei geöffn. Tür: 1220

Breite Verpackung: 720

Tiefe Verpackung: 620

Höhe Verpackung: 1310

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 35 g

Anschlusswert Elektro: 0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 1,3 A

Geräuschpegel: ca. 38 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (innen)

Energieverbrauch: 0,56 kWh/24h

Energieverbrauch: 208 kWh/annum

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren