

VAMA

The solution for vacuum packaging

The solution for vacuum packaging



TABLETOP MODELS - MACHINES POUR TABLES
TISCHMASCHINEN

PRAKTISCH · PRACTICAL · PRATIQUE

VacBox[®] line



GAS

TEMP

VAC



Technische Daten - Technical specifications - Caractéristiques techniques

VacBox 300

Kammergröße:	320 x 350 x 160 mm
Schweißlänge:	300 mm
Schweißbalkenlänge:	310 mm
Außenmaße:	395 x 490 x 360 mm
Maximale Höhe: (bei geöffnetem Deckel)	715 mm
Vakuumpumpe:	8 m3/h
Spannung:	230 V / 50/60 Hz
Gewicht:	40 kg
Schutzgaseinrichtung:	möglich
Steuerung:	ZS 11

Chamber dimensions:	320 x 350 x 160 mm
Sealing length:	300 mm
Sealing bar length:	310 mm
External dimensions:	395 x 490 x 360 mm
Maximum height: (with open lid)	715 mm
Vacuum pump:	8 m3/h
Voltage:	230 V / 50/60 Hz
Weight:	40 kg
Inert gas flushing facility:	available
Control system:	ZS 11

Dimensions de la chambre:	320 x 350 x 160 mm
Longueur des soudures:	300 mm
Longueur de barre soudure:	310 mm
Dimensions d'encombrement:	395 x 490 x 360 mm
Hauteur maximale: (à couvercle ouvert)	715 mm
Pompe à vide:	8 m3/h
Tension:	230 V / 50/60 Hz
Poids:	40 kg
Système à gaz de protection:	disponible
Commande:	ZS 11



VacBox 370

Kammergröße:	370 x 400 x 165 mm
Schweißlänge:	355 mm
Schweißbalkenlänge:	365 mm
Außenmaße:	445 x 540 x 400 mm
Maximale Höhe: (bei geöffnetem Deckel)	780 mm
Vakuumpumpe:	10 m3/h (alt. 16 m3/h)
Spannung:	230 V / 50/60 Hz
Gewicht:	51 kg
Schutzgaseinrichtung:	möglich
Steuerung:	ZS 11

Chamber dimensions:	370 x 400 x 165 mm
Sealing length:	355 mm
Sealing bar length:	365 mm
External dimensions:	445 x 540 x 400 mm
Maximum height: (with open lid)	780 mm
Vacuum pump:	10 m3/h (alt. 16 m3/h)
Voltage:	230 V / 50/60 Hz
Weight:	51 kg
Inert gas flushing facility:	available
Control system:	ZS 11

Dimensions de la chambre:	370 x 400 x 165 mm
Longueur des soudures:	355 mm
Longueur de barre soudure:	365 mm
Dimensions d'encombrement:	445 x 540 x 400 mm
Hauteur maximale: (à couvercle ouvert)	780 mm
Pompe à vide:	10 m3/h (alt. 16 m3/h)
Tension:	230 V / 50/60 Hz
Poids:	51 kg
Système à gaz de protection:	disponible
Commande:	ZS 11



Technische Daten - Technical specifications - Caractéristiques techniques

VacBox 440

Kammergröße:	440 x 480 x 185 mm
Schweißlänge:	420 mm
Schweißbalkenlänge:	430 mm
Außenmaße:	535 x 610 x 415 mm
Maximale Höhe: (bei geöffnetem Deckel)	855 mm
Vakuumpumpe:	21 m3/h
Spannung:	230 V / 50/60 Hz
Gewicht:	73 kg
Schutzgaseinrichtung:	möglich
Steuerung:	ZS 11 (alt. ZS 21)

Chamber dimensions:	440 x 480 x 185 mm
Sealing length:	420 mm
Sealing bar length:	430 mm
External dimensions:	535 x 610 x 415 mm
Maximum height: (with open lid)	855 mm
Vacuum pump:	21 m3/h
Voltage:	230 V / 50/60 Hz
Weight:	73 kg
Inert gas flushing facility:	available
Control system:	ZS 11 (alt. ZS 21)

Dimensions de la chambre:	440 x 480 x 185 mm
Longueur des soudures:	420 mm
Longueur de barre soudure:	430 mm
Dimensions d'encombrement:	535 x 610 x 415 mm
Hauteur maximale: (à couvercle ouvert)	855 mm
Pompe à vide:	21 m3/h
Tension:	230 V / 50/60 Hz
Poids:	73 kg
Système à gaz de protection:	disponible
Commande:	ZS 11 (alt. ZS 21)



VacBox 450

Kammergröße:	530 x 435 x 185 mm
Schweißlänge:	2 x 420 mm
Schweißbalkenlänge:	430 mm
Außenmaße:	645 x 620 x 435 mm
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	830 mm
Abstand zwischen den Schweißbalken:	435 mm
Vakuumpumpe:	21 m3/h
Spannung:	230 V / 50/60 Hz
Gewicht:	90 kg
Schutzgaseinrichtung:	möglich
Steuerung:	ZS 11 (alt. ZS 21)

Chamber dimensions:	530 x 435 x 185 mm
Sealing length:	2 x 420 mm
Sealing bar length:	430 mm
External dimensions:	645 x 620 x 435 mm
Maximum height (with open lid):	830 mm
Distance between sealing bars:	435 mm
Vacuum pump:	21 m3/h
Voltage:	230 V / 50/60 Hz
Weight:	90 kg
Inert gas flushing facility:	available
Control system:	ZS 11 (alt. ZS 21)

Dimensions de la chambre:	530 x 435 x 185 mm
Longueur des soudures:	2 x 420 mm
Longueur de barre soudure:	430 mm
Dimensions d'encombrement:	645 x 620 x 435 mm
Hauteur maximale (à couvercle ouvert):	830 mm
Distance séparant les mâchoires à souder:	435 mm
Pompe à vide:	21 m3/h
Tension:	230 V / 50/60 Hz
Poids:	90 kg
Système à gaz de protection:	disponible
Commande:	ZS 11 (alt. ZS 21)



Zubehör



Standardausstattung

Pneumatische Siegelung - Schnellstoptaste
- Doppeltrennsiegelung - Kunststoff-Füllplatten
- Kammer und Gehäuse aus Edelstahl
- Tiefgezogene Wanne - Transparenter gewölbter Deckel zum Überwachen des Verpackungsvorgangs
- Hochleistungsvakuumpumpe (Busch 99,9%)
- Elektronisch gesteuerte Trennsiegelung mit Abkühlung - Steuerung ZS 11

Zusatzausstattung

Schutzgaseinrichtung - Spannung nach Wunsch
- Schrägeinlagen zum Verpacken von flüssigem Verpackungsgut - Fahrbares Untergestell in den Höhen 600 mm und 800 mm

Standard equipment

Pneumatic sealing - Quick-stop button - Double cut-off sealing - Plastic filler plates - Stainless steel chamber and housing - Deep tank
- Transparent high lid for monitoring packaging unit
- High-performance vacuum-pump (Busch 99,9%)
- Electronically controlled cut-off sealing with cooling facility - Control system ZS 11

Additional equipment

Inert gas flushing facility - Optional voltage
- Slanted insert available for packaging liquids
- Mobile subframe: High 600 mm or 800 mm

Equipement standard

Soudure pneumatique - Bouton d'arrêt d'urgence
- Double soudure de séparation - Plaques de remplissage en matière synthétique - Chambre et bâti en acier inoxydable - Cuvette emboutie - Couvercle bombé transparent permettant de contrôler le processus d'emballage - Pompe à vide de haute performance (Busch 99,9 %) - Soudure de séparation à commande électronique avec refroidissement
- Commande ZS 11

Equipement supplémentaire

Système à gaz de protection - Tension selon les données locales - Plaques inclinées disponibles pour emballage de liquides - Châssis mobile de 600 mm et 800 mm de hauteur

AUSGEREIFT · WELL-ENGINEERED · BIEN ETUDIE



Funktionen - Features - Ensemble de fonctions

ZS 11

Steuerung aller Funktionen:

- Mikroprozessorgesteuert (Zeitablaufsteuerung)
- Vakuumzeit
- Vakuumhöhe
- Siegel- und Abkühlzeit
- Begasung optional
- Benutzerfreundliche Bedienung
- LED-Anzeige
- Warm-up
- Vakuum-Schnell-Stop
- Spritzwassergeschütztes Frontpaneel
- Bedienung über pflegeleichte Folientastatur

Control system for all functions:

- Microprocessor-controlled (time-lapse control)
- Vacuum time
- Vacuum level
- Sealing- and cooling time
- Gassing optional
- User friendly operation
- LED-display
- Warm-up
- Quick vacuum stop function
- Splashproof front panel
- Operation by means of easy-to-clean sealed keypad

Commande de toutes les fonctions:

- Commande à microprocesseur (contrôle de minutage)
- Temps de mise sous vide
- Hauteur du vide
- Temps de soudage et de refroidissement
- Gazage en option
- Simplicité d'emploi
- Affichage DEL
- Préchauffement
- Arrêt d'urgence du vide
- Panneau frontal protégé contre les projections d'eau
- Commande s'effectuant via un clavier à effleurement facile d'entretien



Ohne Gas - Without gas - Sans gaz



Mit Gas - With gas - Avec gaz



ZUVERLÄSSIG · RELIABLE · FIABLE



The solution for vacuum packaging

VAMA Maschinenbau GmbH

Am Riedbach 1

D-87499 Wildpoldsried

T +49-(0)8304-92919-0

F +49-(0)8304-92919-19

info@vama.de

www.vama.de

Certified According to ISO 9001: 2000

Händler/dealer: