

EISCREME-LAGERSCHRANK LABOR 70 RS-TB-CNS

statische Kühlung, für bis zu 66 Eisschalen à 5 l

Artikel-Nr.: 4531475400162



Beschreibung

- zur Kühlung / Lagerung von Speiseeis
- zuschaltbare Belüftung
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf im Boden des Gerätes, Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums)
- hermetischer Kompressor

Hinweis:

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 60. Lieferung ohne Eisschalen (siehe Sonderzubehör).

Serienzubehör

- 1 x Halterung-Set, CNS, für bis zu 10 x Tragrost, Abstand in mm: 133
- 1 x Tauwasserschale
- 4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 115 bis 175
- 5 x Auflageschienen (2 Stk.), T in mm: 724
- 5 x Tragrost, verchromt, B x T x H in mm: 530 x 720 x 21



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ISA SpA
Via Madonna di Campagna
IT - 123 - 06083 Bastia Umbra, Perugia (Italia)

Telefon: +39 075 80171
Kontakt: <https://www.isaitaly.com/de/kontakt/>

Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: LABOR 70 RS-TB-CNS

EPREL-Registrierungsnummer: 367318

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 55,00

Energieverbrauch: 6,10 kWh/24h

Energieverbrauch: 2241 kWh/annum

Nettoinhalt: 522 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4531475400162

GTIN: 4063377178877

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 60

Aufnahme (wahlweise): 60 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120

44 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80

Abstell- und Lagerfläche: 10 x Tragrost, bis zu 60 kg belastbar

Bruttoinhalt: 641 l

Nettoinhalt: 522 l

Bruttogewicht: 160 kg

Nettogewicht: 135 kg

Temperaturbereich: -18 bis -15 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 710

Tiefe außen: 951

Höhe außen: 2092

Breite innen: 550

Tiefe innen: 795

Höhe innen: 1467

Tiefe bei geöffn. Tür: 1595

Breite Verpackung: 770

Tiefe Verpackung: 1070

Höhe Verpackung: 2260

Technik

Kältemittel: R-290

Anschlusswert Elektro: 0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 2,4 A

Geräuschpegel: ca. 52 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 6,10 kWh/24h

Energieverbrauch: 2241 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 55,00