

Isobox Flex M, Side-by-Side

Artikelnummer

0223146

Typ

IBF M SbS 2/38 37,5 GN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Isobox Flex dient der Ausgabe und dem temperatursicheren Transport von Speisenkomponenten in GN-Behältern oder auf GN-Tablets auf langen, anspruchsvollen Transportwegen. Mit der Isobox Flex M, Side-by-Side organisieren Sie Lebensmittel separat in zwei gleichen Fächern nebeneinander.

- Spezialisierung sorgt für zuverlässige Temperatursicherheit und minimiert Temperaturverluste
- Werkzeuglos austauschbare Wärme-, Kühl- und Neutralmodule ermöglichen flexible Anpassung an wechselnde Anforderungen
- Schwenkbare Türen mit 270° Öffnung und Magnetfixierung schaffen optimale Bewegungsfreiheit bei der Beschickung
- Fugenlose Edelstahl-Auflagemöglichkeiten gewährleisten einfache Reinigung und hohe Hygienestandards
- Integrierte Schiebegriffe und spurtreue Lenkrollen ermöglichen ergonomische Handhabung und leichtes Rangieren auf langen Transportwegen

AUSSTATTUNGSMERKMALE

4-seitige Galerie

Die umlaufende Galerie aus robusten Stangen verhindert zuverlässig das Herunterfallen von Gütern während des Transports. Diese Sicherheitsausstattung gewährleistet einen störungsfreien Arbeitsablauf und schützt wertvolle Waren vor Beschädigungen in der professionellen Küche.

Isoliertes Gehäuse

Das isolierte Gehäuse gewährleistet konstante Temperaturen und reduziert den Energieverbrauch erheblich. Gleichzeitig verhindert es Kontaminationen und sorgt für höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards in professionellen Küchen.

Aufnahme für Neutral-, Kühl- und Wärmemodule

Die Isobox ermöglicht den sicheren Transport von Speisen bei optimaler Temperatur. Durch die Aufnahme für Neutralmodule, Kühlmodule oder Wärmemodule können Speisen temperaturstabil transportiert, gekühlt oder warmgehalten werden. Diese modulare Flexibilität macht die Isobox zur idealen Lösung für wechselnde Anforderungen in der Großküche.

Tiefgezogene Edelstahlsicken

Die tiefgezogenen Edelstahlsicken in den Seitenwänden bieten eine hygienische und stabile Auflage für GN-Behälter, Tablets und Roste. Durch die nahtlose Konstruktion ohne Hinterschnitte wird eine optimale Reinigbarkeit gewährleistet.

Stoßecken

Die Stoßecken schützen den Korpus an den exponierten Stellen des Gerätes vor Beschädigungen durch Anstoßen oder Aufprall. Die Ausführung aus Kunststoffmaterial am Chassis bietet einen soliden Schutz für den Wagen.

Spurtreue Mobilität: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen

2 Lenkrollen, 2 Bockrollen: Der Wagen bleibt stabil in der Spur – selbst bei hoher Beladung. Präzises Manövrieren, weniger Korrekturen, mehr Sicherheit im Betrieb.

Projekt _____

Auftrag _____

Menge _____

Datum _____



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennkapazität

Position	Nennformat	Menge
Gesamt	GN 1/1	38
Nennbreite	1.100 mm	
Nenntiefe	799 mm	
Nennhöhe	1.144 mm	
Breite	1.100 mm	
Tiefe	799 mm	
Höhe	1.144 mm	
Gewicht	135 kg	
Traglast	180 kg	
Hauptmaterial	Aluminium Schichtstoffplatte Hochdruck-Laminat Edelstahl	

EINSCHUBEIGENSCHAFTEN

Ausführung der Einschübe	Sicken
Anzahl der Einschübe	38
Einschubformat	GN 1/1
Einschubrichtung	Längseinschub
Höhenraster	37,5 mm
Mit Kippsicherung	Nein
Mit Durchschubsicherung	Ja

Isobox Flex M, Side-by-Side

GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

Ausführung Abdeckung Dach mit Galerie

MOBILITÄT

Rollensatz	2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Feststeller
Rollenbefestigung	Anschraubplatte
Rollenlager-Art	Rollenkorblager
Rollengehäuse-Material	Stahl (verzinkt)
Rollen-ø	160 mm
Rollenlaufbelagsart	Gummi – Standard
Ausführung der Feststeller	Totalfeststeller
Ausführung Stoßschutz	Stoßecken