

HAUBENSPÜLMASCHINE

H8 IG

doppelwandig, mit manueller Haubenbetätigung, Spülmitteldosierung, Klarspülmitteldosierung, atmosphärischem Boiler, Filtersystem, ACTIVE Nachspülsystem und Laugenpumpe

Artikel-Nr.: 406504275



Beschreibung

- Einschub Höhe in mm: 440
- doppelwandig
- regelbare Boilerheizung, dreiseitiger Haubengriff, CNS-Spül- / -Nachspülarme/ -Düsen
- frontseitig tiefgezogener Waschtank
- elektronische Steuerung
- integrierte HACCP-Speicherung, zum Anschluss an ein externes Diagnosesystem
- CNS-Tankfilter, Waschtank- / Abflussfilter zur Reinigung entnehmbar

Hinweis:

Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/

Serienzubehör

- 1 x Tassenkorb, Kunststoff, blau, bis zu 24 Tassen oder 48 Mokkatassen
- 1 x Tellerkorb, Kunststoff, gelb, bis zu 18 Teller oder 27 Untertassen, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
- 2 x Besteckbehälter, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:



NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ZANUSSI PROFESSIONAL

Viale Treviso, 15

I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.zanussiprofessional.com/contact-us/>

Markeninhaber:

Aktiebolaget Electrolux

105 45 Stockholm, SE

Marken-Registrierungsnummer: 005863717

Informationen

Artikelnummer: 406504275

GTIN: 4063377152938

Aufstellungsart: Standgerät

Spülprogramme (Anzahl | Dauer in Sek.): 3 + 1 ETL Modus | 45 (ETL: 57) / 84 / 150

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Rückwand und Unterboden geschlossen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Spülmitteldosierung: Serie

Klarspülmitteldosierung: Serie

Wasserenthärter: nein, nur extern

Fehlerdiagnosesystem: Serie

Selbstreinigungssystem: nein, nur extern

Drucksteigerungspumpe: Serie

Laugenpumpe: Serie

Boilerinhalt: 12,00 l

Tankinhalt: 24,00 l

Theoretische Leistung Körbe/h: 80 (ETL: 63)

Theoretische Leistung Teller/h: 1440 (ETL: 1134)

Nachspülzyklus: 84 °C

Wasserzulauf: bis max. 50 °C

Bruttogewicht: 129 kg

Nettogewicht: 117 kg

Temperaturbereich Spülung: 55 bis 65 °C

Produktionsschritt: Reinigen

Abmessungen (mm)

Breite außen: 752

Tiefe außen: 881

Höhe außen: 1567

Breite innen: 588

Tiefe innen: 590

Höhe innen: 440

Höhe bei geöffn. Haube: 2046

Breite Verpackung: 819

Tiefe Verpackung: 732

Höhe Verpackung: 1730

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 9,90 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Anschlusswert Boilerheizung: 9,00 kW

Wasserhärte: bis 8 °dH

Wasserdruck: 0,5 bis 7 bar

Schutzart: IP25 - strahlwassergeschützt

Geräuschpegel: ca. 63 dB

Steuerung: elektronische Steuerung