

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS



- ▶ Kombidämpfer Silversteam2 P
 - ✓ Mit hoher Leistung
 - ✓ Bis zu 5 x 2/3 GN



- ▶ Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm



- ▶ Rack-Control
 - ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub
- ▶ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
- ▶ Reduzierte Garzeiten um bis zu 30 %
- ▶ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume



- ▶ Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen
- ▶ Cooldown in Garphase

Beschreibung

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam2 P 5 x 2/3 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten, ein einfaches Handling und das Reinigungssystem sprechen einfach für sich.

Features

- Material: CNS 18/10
- Material Garraum: CNS 18/10
- Anschlusswert: 4,8 kW | 400 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Format Einschübe: 2/3 GN
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 5
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS



- Funktionen:
 - Kombidämpfen
 - Delta-T-Garen
 - Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
 - Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm
 - Umluft
 - Niedertemperaturgaren
 - Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
 - Dämpfen
 - Cooldown in Garphase
- Kochmodus:
 - Manuelle Beschwadung
 - One-Touch Rezeptauswahl
 - Rezept-Tuner
 - Manuell
- Rack-Control:
 - Ja
- Mit Reinigungssystem:
 - Ja
- Anzahl Garprogramme:
 - 300 programmierbar
 - 300 vorinstalliert
- Anzahl Garphasen:
 - 9
- Temperaturbereich:
 - 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung:
 - in 1 °C-Schritten
- Anzahl Lüfter:
 - 1
- Lüftergeschwindigkeit:
 - 3 Stufen
- Zeiteinstellung:
 - 0 bis 5999 Minuten
- Dauerbetrieb:
 - Ja
- Kerntemperaturfühler-Anschluss:
 - Front, unten
- USB-Anschluss:
 - Front, unten
- Wrasenabzug:
 - Ja
- Wasseranschluss:
 - 3/4"
- Innenbeleuchtung:
 - Ja
- LED-Anzeige:
 - Delta-T-Garen
 - Temperatur
 - Kerntemperatur
 - Lüftergeschwindigkeit
 - Programm
 - Beschwadung
 - Garphasen
 - Zeit
- Steuerung:
 - Touch
- Kontrollleuchte:
 -
- Serie:
 - Silversteam2
- Betriebsart:
 - Elektro
- Eigenschaften:
 - Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume
 - Auflageschienen herausnehmbar
 - Doppeltürverglasung
 - Abgerundeter Garraum
 - LED-Beleuchtung in der Tür
 - Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
 - Reduzierte Garzeiten um bis zu 30 %
- Inklusive:
 - 1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
 - 1 Blech 2/3 GN
 - 1 Rost 2/3 GN
 - 1 Wasserzulaufschlauch
- Auf Anfrage lieferbar:
 -
- Maße:
 - B 635 x T 775 x H 675 mm
- Gewicht:
 - 62,24 kg

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

Untergestell Silversteam 230

CNS



- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam2
Kombidämpfer 2/3 GN Serie Silversteam
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Silber
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein

Art.-Nr. 115075
GTIN 4015613610641

Kerntemperaturfühler-Set SST2-D1P



- Ausgelegt für: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Einstehtiefe: 80 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 3 mm
- Anzahl Messpunkte: 1

Art.-Nr. 116109
GTIN 4015613866697

Kerntemperaturfühler-Set SST2-D4P



- Ausgelegt für: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Wichtiger Hinweis: -
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Einstehtiefe: 90 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 4 mm
- Anzahl Messpunkte: 4

Art.-Nr. 116113
GTIN 4015613877747

Kombidämpfer-Handbrause



- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasseranschluss: 1/2"
- Material: Kunststoff
Metall

Art.-Nr. 116005
GTIN 4015613587189

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

Kombidämpfer-Beschwadungskit



- Material: Kunststoff
Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 116011
GTIN 4015613595146

Smoker-Box 1160



- Material: Edelstahl
- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Wichtiger Hinweis: Maximale Räuchertemperatur: 200 °C
- Bestehend aus: Netzteil
Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter

Art.-Nr. 117712
GTIN 4015613779195

GN-Behälter, 2/3 GN,T20, Basic Line



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Norm: EN 631

Art.-Nr. 723020
GTIN 4015613695624

GN-Behälter, 2/3GN,T65, Basic Line



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 2/3 GN

Art.-Nr. 723065
GTIN 4015613695648

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

GN-Behälter, 2/3GN,T100, Basic Line

CNS



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 100 mm
- Gastronorm: 2/3 GN

Art.-Nr. 723100
GTIN 4015613695655

GN-Behälter, 2/3, T65, gelocht

CNS
18/10



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A103065
GTIN 4015613278940

GN-Behälter, 2/3, T65

CNS
18/10



- Inhalt: 5,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A125065
GTIN 4015613271217

GN-Behälter, 2/3, T100

CNS
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A125100
GTIN 4015613271224

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

GN Blech 2/3

CNS
18/10



- Gastronorm: 2/3 GN
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A101195
GTIN 4015613271781

Lochblech 2/3-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100417
GTIN 4015613734729

Lochblech 2/3-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100425
GTIN 4015613734736

Grillhandschuhe 425



- Material: Aramid
Silikondruck

Art.-Nr. A500514
GTIN 4015613822433

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS Ergänzungsprodukte

Topfhandschuhe 370



- **Eigenschaften:** Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- **Material:** Baumwolle 100 % (außen)
- **Farbe:** Schwarz
- **Wichtiger Hinweis:** Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- **Waschbar:** Nein

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Kombidämpferreiniger RS-5L



- **Bestellmengeneinheit:** 1 Kanister
- **Ausgelegt für:** Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- **Ph-Wert:** 14
- **HACCP-konform:** Nein
- **Chlorfrei:** Ja
- **Phosphatfrei:** Nein

Art.-Nr. 116299V
GTIN 4015613813042

Kombidämpferreiniger F10L



- **Bestellmengeneinheit:** 1 Kanister
- **Ausgelegt für:** Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- **Inhalt:** 10 Liter
- **Ausführung:** Flüssig
- **Ph-Wert:** 13
- **HACCP-konform:** Ja

Art.-Nr. 173279
GTIN 4015613767925

Kraftreiniger F1L



- **Bestellmengeneinheit:** 1 Karton (6 Flaschen)
- **Inhalt:** 6 x 1 Liter
- **Ausführung:** Flüssig
- **HACCP-konform:** Ja
- **Chlorfrei:** Ja
- **Phosphatfrei:** Ja

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Kombidämpfer Silversteam2 P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353