

PURITY C Filterköpfe



Ein Filterkopfsystem für alle Anwendungen

Die PURITY C Filterkopfserie bildet mit ihren vielfältigen Anschluss- und Einstellungsmöglichkeiten die Basis für das PURITY C Filterkartuschensortiment. Wählen Sie zwischen dem Filterkopf, der eine variable Verschnitteinstellung von 0–70% ermöglicht oder einem Filterkopf mit feststehender Verschnitteinstellung von 0 bzw. 30% (jeweils alternativ mit 3/8" oder John-Guest-Anschluss). Das garantiert Ihnen eine optimale Wasserqualität für jede Anwendung (Kaffee- und Espressomaschinen, Vendingautomaten, Kombidämpfer, Backöfen und Cooler).

Ihre Vorteile

- Unterschiedliche Ausführungen der Köpfe für gezielte Anpassung an individuelle Anforderungen
- Einfache Handhabung durch Schnellwechsel-System
- Innovativer Verriegelungsgriff für sichere Arretierung
- Wassereingang und -ausgang an einer Filterkopfseite für einen platzsparenden Einbau
- Integriertes Spül- und Entlüftungsventil
- Einfaches Vorspülen und Entlüften
- Schneller und bequemer Filterwechsel ohne Werkzeuge
- Wasser-Shortcut bei nicht eingesetzter Kartusche
- Flexibles System passend für alle PURITY C Filtergrößen



Auf der Suche nach dem richtigen Filter?

Laden Sie sich die kostenlose BRITA Professional Service Filter App herunter, um den passenden Filter für Ihr System zu finden.



Digitalisieren Sie Ihre Wasserfiltration mit dem BRITA iQ Meter

Mit der BRITA iQ Technologie erhalten Sie Echtzeiteinblicke in Ihr gesamtes Filterportfolio – für volle Transparenz und Kontrolle. Die Vernetzung Ihrer Filtersysteme ermöglicht die vorausschauende Planung von Filterwechseln und die Optimierung von Wartungsabläufen, um maximale Betriebseffizienz zu gewährleisten.

Mit drei einfachen Handgriffen zu optimiertem Wasser



Spülventil mit komfortablem Schiebemechanismus für alle 0-70% Köpfe

Erhältlich mit zwei Anschlussvarianten G3/8" und JG 8 mm

Zwei Minuten für Ihren neuen Wasserfilter



Um die Filterkartusche auszutauschen, Verriegelungsgriff öffnen. Spülventil betätigen und Filter drucklos machen.

Die Filterkartusche lässt sich zur Entnahme um 90° in der Wandhalterung schwenken. Filterkartusche aus Filterkopf entnehmen. Schutzkappe der neuen Filterkartusche abziehen. Nächstes Austauschdatum im Datumsfeld auf Filterkartusche vermerken.

Filterkartusche senkrecht in den Filterkopf einsetzen, Verriegelungsgriff bis zum Einrasten drehen. Spülventil betätigen und Filtersystem bis zum blasenfreien Ablauf des Wassers spülen – fertig!

KTW
getestet*



* gilt für alle wasserberührenden Materialien

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.

PURITY C Filterköpfe	Bestellnummer			
Filterkopf 0 % ¹ (G 3/8" JG 8)	1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20) 1002942 (Pack 1) / 297176 (Pack 20)			
Filterkopf 30 % ² (G 3/8" JG 8)	1002952 (Pack 1) / 297175 (Pack 20) 1002945 (Pack 1) / 297174 (Pack 20)			
Filterkopf 0 - 70 % ³ (G 3/8" JG 8)	1013637 (Pack 1) / 1013634 (Pack 20) 1013636 (Pack 1) / 1013633 (Pack 20)			
PURITY C 0 - 3 Filterkopf ⁴ (G3/8")	1023325 (Pack 1)			
PURITY C Filterkopfsatz III 0-70% (Filterkopf G3/8", Rückflussverhinderer, KH-Testkit, Wandhalterung)	1002937			
Zubehör	Bestellnummer			
Durchfluss-Messgerät iQ Meter 10 - 100	1057522			
Durchfluss-Messgerät BRITA FlowMeter 10-100	1033041			
Rückflussverhinderer G3/8"	1000639 (Pack 3)			
Rückflussverhinderer JG 8	292069 (Pack 1)			
PURITY C Filterköpfe	Durchmesser	Anschluss	Länge	Bestellnummer
Schläuche/Anschlussmodule ohne Bogen	DN 13	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007721
	DN 8	3/4" - 3/8"	2,0 m	1007720
	DN 8	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007719
	DN 8	3/4" - 3/4"	1,5 m	1007716
	DN 8	3/8" - 3/8"	1,5 m	1007714
	DN 8	3/4" - 3/8"	1,5 m	1007706
Schläuche/Anschlussmodule mit Bogen	DN 13	3/4" - 3/4" Bgn	2,0 m	1007725
	DN 8	3/8" - 3/4" Bgn	1,5 m	1007724
	DN 8	3/8" - 3/8" Bgn	1,5 m	1007722
Bögen	-	3/4" Bgn	-	315648
	-	3/8" Bgn	-	1007740
Absperrhähne	-	1"	-	1007741
	-	3/4"	-	1007743
	-	3/8" mit integriertem Rückflussverhinderer	-	1007745
Reduziersets	-	3/8" Innengewinde - 3/4" Außengewinde	-	1000898
	-	3/4" Innengewinde - 3/8" Außengewinde	-	364600
Eingangsschlauch DN 8, 3/8" - 3/8" Absperrhahn	DN 8	3/8" - 3/8" Absperrhahn inkl. Rückflussverhinderer	1,5 m	1007730
Eingangsschlauch DN 13, 3/4" - 1" Absperrhahn	DN 13	3/4" - 1"	2,0 m	1007739
Schlauchset I Absperrhahn, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/8" (2x)	2,0 m	1007732
Schlauchset II Absperrhahn, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/4" (2x)	2,0 m	1007734
Schlauchset III Absperrhahn, 3/4" - 1"	DN 13	3/4" - 3/4" (1x u. Bgn)	2,0 m	1007735

¹Für Cooler
²Für Kaffeemaschinen und Vendingautomaten
³Flexibel einsetzbar für alle Anwendungen
⁴Für PURITY C Steam und Clean Filterkartuschen

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

BRITA Recyclingprogramm

Umweltschutz und Recycling sind wesentliche Bestandteile der BRITA Unternehmensphilosophie. Bereits 1992 haben wir als erstes Unternehmen in unserer Branche ein Recyclingprogramm für unsere Filterkartuschen entwickelt. In unserer Recyclinganlage in Taunusstein recyceln wir unsere Professional- und Haushalts-Kartuschen. So gelangen je nach Kartusche zwischen 80 - 99 % der Komponenten zurück in den Wertstoffkreislauf.



Erfahren Sie mehr über das BRITA-Recyclingprogramm:
brita.net/recycling-professional

Für mehr Informationen:

BRITA SE
 Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Deutschland
 Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.net
BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
 Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
 Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch