BLANCOTHERM

BLANCOTHERM Kunststoff

BLANCOTHERM K, unbeheizt 38

BLANCOTHERM K, beheizt/umluftbeheizt 40

Zubehör für BLANCOTHERM Kunststoff 42

BLANCOTHERM Edelstahl

BLANCOTHERM E, unbeheizt 44

BLANCOTHERM E, beheizt 45

BLANCOTHERM E, gekühlt 46

Zubehör für BLANCOTHERM Edelstahl 46

BLANCOTHERM 620 KUF
(mit Zubehör)
Platz in Hülle und Fülle: Das Modell mit dem größten Füllvolumen. Die Flügeltür ist 270° schwenkbar und abnehmbar.

BLANCOTHERM 320 ECO
Das Einsteigermodell: unbeheizt, mit Klemmdeckel, leicht zu öffnen.

BLANCOTHERM 320 KBR
(mit Zubehör)
Die Innovation: Toplader, beheizbar, gradgenaue Temperatur-Regelung und LED-Display zur Anzeige der Innenraumtemperatur.

Lecker transportiert, lecker verpackt – Speisentransportbehälter BLANCOTHERM K aus Kunststoff

In überzeugender 5-Sterne-Qualität werden warme und kalte Speisen im BLANCOTHERM K vorzüglich warm oder kalt gehalten. Außen wie innen überzeugen die BLANCOTHERM K mit Technik, Design, Funktion und Zubehör.

Beste Speisenqualität
Beheizbare BLANCOTHERM mit gradgenau regelbarer Innenraum-Temperatur von +40 °C bis +85 °C bzw. +95 °C.

Innen Edelstahl
BLT 320 KB und 320 KBR mit Edelstahl-Inlet für direkte Bestückung.

Griffgerecht ergonomisch
Edelstahl-Tragebügel mit rutschfestem Kunststoffgriff.

Schnell informiert
Praktische Menükartenhalter zeigen, was es gibt.

Sicher fixiert
Vertiefungen für Stege, damit auch kleine GN-Behälter sicher sitzen.

Perfekt verschlossen
Obenseitiger Verschluss für leichtes Öffnen, auch bei direkt nebeneinander stehenden Behältern.

Kondensat-Rinne
Vier neue BLT-Modelle für zusätzliche Sicherheit: Die Rinne fängt austretendes Kondenswasser auf, die Rutsch- und Verletzungsgefahr wird minimiert.

Hygienisch einwandfrei
Alle BLANCOTHERM K sind spülmaschinentauglich.

Umweltgerecht
Der Kunststoff ist FCKW-frei, recyclebar und lebensmittelbeständig.

Kompatibel konstruiert
Edelstahl oder Kunststoff? BLANCOTHERM K und E sind absolut kompatibel und können gemeinsam eingesetzt werden.

BLANCOTHERM BLT 1020 EUK
Der coole Typ: Frontlader mit aktiver Umluftkühlung für HACCP-gerechtes Kalthalten der Speisen.

BLANCOTHERM BLT 820 EBTF
Das Multitalent: Toplader, Frontlader, Umluftheizung und Ausgabefunktion in einem.

Gebaut für ein ganzes Küchenleben – Speisentransportbehälter BLANCOTHERM E aus Edelstahl

Mit BLANCOTHERM E sind Sie auf große Mengen und den Großküchenalltag bestens vorbereitet. Edle Optik, ausgereifte Technik und maximaler Komfort machen diese Speisentransportbehälter zum begehrten Küchenhelfer. Ganz gleich, ob als unbeheiztes Modell, als EB mit langlebiger Umluftheizung oder als EUK mit leistungsstarker Umluftkühlung.

Benutzerfreundlich (EUK)
Mit dem digitalen Temperaturregler kann die Temperatur gradgenau eingestellt und kontrolliert werden.

Leicht gemacht
Zum Reinigen lässt sich das Heizmodul einfach entnehmen. Der Netzstecker ist vor Stößen geschützt.

Dicht gebaut
Durch den wasserdichten Innenkorpus in Hygieneausführung H1 gibt es keine Schmutzfugen. Das ermöglicht eine leichte Reinigung.

Gleichmäßig gekühlt (EUK)
Das spezielle Luftleitblech sorgt für eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Gut gefahren
Ergonomischer Schiebegriff für müheloses Handling. Der integrierte Stoßschutz bietet hohe Sicherheit beim Rangieren.

Optimal gelöst (EUK)
Kondenswasser entsteht nur am Verdampfer außerhalb des Nutzraumes. Es wird in der leicht entnehmbaren Auffangschale gesammelt.

BLANCOTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich

BLT Kunststoff, ECO

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
BLT 320 ECO-C	BLT 320 ECO-C	**BLANCOTHERM 320 ECO-C** Speisentransportbehälter aus Kunststoff zum Einstellen mehrer GN-Behälter GN 1/1 oder deren Unterteilung übereinander, mit Klemmdeckel, mit angeformten Kufen und Griffen	4x GN 1/1-55 oder deren Unterteilung 3x GN 1/1-65 oder deren Unterteilung 2x GN 1/1-100 oder deren Unterteilung 1x GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 415 x 345 mm	7,5 kg	**573 956**	
BLT 320 ECO	BLT 320 ECO	**BLANCOTHERM 320 ECO** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Klemmdeckel, mit angeformten Kufen und Griffen	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 415 x 345 mm	7 kg	**564 650**	

Zum Einstapeln von GN-Behältern

BLT Kunststoff, unbeheizt

BLT 160 K (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)	BLT 160 K	**BLANCOTHERM 160 K** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Deckel	GN 1/1-100 oder deren Unterteilung	630 x 425 x 230 mm	7 kg	**566 240**	
BLT 320 K	BLT 320 K	**BLANCOTHERM 320 K** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Deckel	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 425 x 340 mm	8 kg	**566 241**	
BLT 420 K	BLT 420 K	**BLANCOTHERM 420 K** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Flügeltür	2x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 11 Paar Auflagesicken Abstand 31 mm	670 x 445 x 475 mm	12 kg	**573 514**	
BLT 620 KUS (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)	BLT 620 KUS	**BLANCOTHERM 620 KUS** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Stecktür, Verschluss seitlich	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 425 x 660 mm	15 kg	**566 243**	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

BLANCOTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich

BLT Kunststoff, unbeheizt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
BLT 620 KV (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)	**BLT 620 KV**	**BLANCOTHERM 620 KV** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Stecktür, Verschluss oben	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 425 x 660 mm	14 kg	**564 358**	
BLT 620 KUF (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)	**BLT 620 KUF**	**BLANCOTHERM 620 KUF** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	670 x 445 x 660 mm	15,5 kg	**564 365**	
BLT 620 KUF-F	**BLT 620 KUF-F**	**BLANCOTHERM 620 KUF-F** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	670 x 445 x 830 mm	25 kg	**569 262**	
BLT 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne	**BLT 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne**	**BLANCOTHERM 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	670 x 445 x 830 mm	25,7 kg	**573 317**	
BLT 620 KF (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter)	**BLT 620 KF**	**BLANCOTHERM 620 KF** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Stecktür, Verschluss seitlich	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 425 x 830 mm	24 kg	**564 350**	
BLT 620 KF mit Kondensat-Rinne	**BLT 620 KF mit Kondensat-Rinne**	**BLANCOTHERM 620 KF mit Kondensat-Rinne** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Stecktür, Verschluss seitlich	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 425 x 830 mm	24,7 kg	**573 316**	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

BLANCOTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich (umluftbeheizte BLT nur ohne Tür)

BLT Kunststoff, beheizt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
BLT 320 KB (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter) 	**BLT 320 KB**	**BLANCOTHERM 320 KB** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, beheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C, mit Deckel, Innenbehälter aus CNS 18/10	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 425 x 375 mm	0,4 kW 220–240 V 50–60 Hz	13,5 kg	**566 242**	
BLT 320 KBR (Abb. inkl. Zubehör: GN-Behälter) 	**BLT 320 KBR**	**BLANCOTHERM 320 KBR** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit digitalem Temperaturregler zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +95 °C, mit Deckel, Innenbehälter aus CNS 18/10	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	630 x 425 x 375 mm	0,4 kW 220–240 V 50–60 Hz	13,5 kg	**572 228**	
BLT 420 KBUH 	**BLT 420 KBUH**	**BLANCOTHERM 420 KBUH** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C mit Flügeltür	2x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 11 Paar Auflagesicken Abstand 31 mm	700 x 445 x 475 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	16 kg	**573 515**	
BLT 420 KBRUH 	**BLT 420 KBRUH**	**BLANCOTHERM 420 KBRUH** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit digitalem Temperaturregler zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, mit Flügeltür	2x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 11 Paar Auflagesicken Abstand 31 mm	700 x 445 x 475 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	16 kg	**573 516**	
BLT 620 KBUH 	**BLT 620 KBUH**	**BLANCOTHERM 620 KBUH** umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 660 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	19,5 kg	**572 536**	
BLT 620 KBUH-F 	**BLT 620 KBUH-F**	**BLANCOTHERM 620 KBUH-F** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 830 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	27 kg	**573 314**	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

BLANCOTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich (umluftbeheizte BLT nur ohne Tür)

BLT Kunststoff, beheizt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
BLT 620 KBUH-F mit Kondensat-Rinne	**BLT 620 KBUH-F mit Kondensat-Rinne**	**BLANCOTHERM 620 KBUH-F mit Kondensat-Rinne** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 830 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	28 kg	**573 318**	
BLT 620 KBRUH	**BLT 620 KBRUH**	**BLANCOTHERM 620 KBRUH** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit digitalem Temperaturregler zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 660 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	19,5 kg	**572 537**	
BLT 620 KBRUH-F	**BLT 620 KBRUH-F**	**BLANCOTHERM 620 KBRUH-F** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit digitalem Temperaturregler zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 830 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	27 kg	**573 315**	
BLT 620 KBRUH-F mit Kondensat-Rinne	**BLT 620 KBRUH-F mit Kondensat-Rinne**	**BLANCOTHERM 620 KBRUH-F mit Kondensat-Rinne** Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit digitalem Temperaturregler zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	700 x 445 x 830 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	28 kg	**573 319**	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Zubehör für BLANCOTHERM Kunststoff

* Rostfrei gemäß DIN 18867-8

Zubehör

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modelle	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ROLA 13	**ROLA 13**	**Ausgabe-Rolli** mit Deckelablage, aus rostfreiem Edelstahl	1 St. BLT 160 K oder 1 St. BLT 320 K/KB/KBR/ECO	592 x 425 x 535 mm	10 kg 50 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
						Kunststoff *	**572 341**	
						stahlverzinkt	**572 342**	
ROLLI-100	**ROLLI-100**	**Transport-Rolli** aus Polypropylen	4 St. BLT 160 K oder 3 St. BLT 320 K/KB/KBR/ECO oder 2 St. BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BLT 620 K/KBUH/KBRUH	650 x 450 x 165 mm	4,5 kg 130 kg	**stahlverzinkt** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 100 mm	**568 236**	
	ROLLI-125	**Transport-Rolli** aus Polypropylen	4 St. BLT 160 K oder 3 St. 320 K/KB/KBR/ECO oder 2 St. BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BLT 620 K/KBUH/KBRUH	650 x 450 x 190 mm	4,5 kg 180 kg	**Kunststoff *** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm	**568 237**	
ohne Abbildung	**Schubstange**	**Schubstange** zum besseren Schieben, aus rostfreiem Edelstahl	ROLLI-100 oder ROLLI-125	800 mm ø 20 mm			**568 926**	
BTA 3	**BTA 3**	**Transport- und Ausgabewagen** aus rostfreiem Edelstahl 2 Borde: 940 x 700 mm Lichtes Maß zw. den Borden: 300 mm	2 St. BLT 160 K oder 2 St. BLT 320 K/KB/KBR oder 2 St. BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BLT 620 K/KBUH/KBRUH	1070 x 780 x 840 mm	31 kg 150 kg Max. Belastung je Bord: 100 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
						Kunststoff *	**572 325**	
						stahlverzinkt	**572 326**	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Zubehör für BLANCOTHERM Kunststoff

Zubehör

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modelle	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
Eutekt. Platte Spülmaschinengeeignet bis max. +90 °C (nicht für Granulatspülmaschine)	Eutekt. Platte	**Eutektische Platte** (-3 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht	BLT 420 K oder BLT 620 K	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg	**568 136**	
			BLT 160 K oder BLT 320 ECO/K	483 x 283 x 36 mm	4,0 kg	**569 315**	
		Eutektische Platte (-12 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht	BLT 420 K oder BLT 620 K	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg	**573 332**	
Einschubrahmen (Abb. inkl. Zubehör GN-Steg)	Einschub-rahmen	**Einschubrahmen** aus CNS 18/10 für Gastronorm-Behälter geeignet bis 150 mm Tiefe	BLT 420 K/KBUH/KBRUH oder BLT 620 K/KBUH/KBRUH	530 x 325 x 156 mm	0,5 kg	**564 352**	
ST 3	ST 3	**GN-Steg** aus CNS 18/10 für Behälter-Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	BLT 160 K oder BLT 320 ECO/K/KB/KBR oder Einschubrahmen	Länge: 325 mm		**550 650**	
ST 5	ST 5	**GN-Steg** aus CNS 18/10, mit Federarretierung, für Behälter-Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	BLT 160 K oder BLT 320 ECO/K/KB/KBR oder Einschubrahmen	Länge: 530 mm		**550 651**	
Spezialstift	Spezialstift	**abwaschbarer Spezialstift** zur Beschriftung der Menükarten	alle BLT K			**564 361**	
Menükarte	Menükarte	BLANCOTHERM-**Menükarte** ohne Beschriftung	alle BLT K	DIN A 6 (148 x 105 mm)		**564 353**	
Menükartenbox (Abb. inkl. Zubehör Menükarten)	Menükartenbox	**Kartenbox** für BLANCOTHERM-Menükarten (Kapazität: 25 Stück)	alle BLT K	165 x 96 x 128 mm		**564 355**	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

BLANCOTHERM Edelstahl

- Hygieneausführung H1
- Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
- Rollen ø 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

BLT Edelstahl, unbeheizt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
BLT 820 E	**BLT 820 E**	**BLANCOTHERM 820 E** Speisentransportbehälter aus Edelstahl, mit Flügeltür, fahrbar	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 11 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 977 mm	56 kg	**572 515**	
BLT 1020 E	**BLT 1020 E**	**BLANCOTHERM 1020 E** Speisentransportbehälter aus Edelstahl, mit Flügeltür, fahrbar	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 + 1x GN 1/1-100 14 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1150 mm	63 kg	**572 518**	
BLT 1220 E	**BLT 1220 E**	**BLANCOTHERM 1220 E** Speisentransportbehälter aus Edelstahl, mit Flügeltür, fahrbar	GN-Behälter bis max. 5x GN 1/1-200 20 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1495 mm	83 kg	**572 520**	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

BLANCOTHERM Edelstahl

- Hygieneausführung H1
- Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
- Rollen ø 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

BLT Edelstahl, beheizt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschl.	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
BLT 820 EB	**BLT 820 EB**	**BLANCOTHERM 820 EB** Speisentransportbehälter aus Edelstahl, beheizt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 11 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 977 mm	220–240 V AC 50–60 Hz 0,38 kW	59 kg	**572 516**	
BLT 820 EBTF	**BLT 820 EBTF**	**BLANCOTHERM 820 EBTF** Speisentransportbehälter aus Edelstahl, beheizt, Top- und Frontlader, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 11 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1060 mm	220–240 V AC 50–60 Hz 0,38 kW	61 kg	**572 517**	
BLT 1020 EB	**BLT 1020 EB**	**BLANCOTHERM 1020 EB** Speisentransportbehälter aus Edelstahl, beheizt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 + 1x GN 1/1-100 14 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1150 mm	220–240 V AC 50–60 Hz 0,38 kW	66 kg	**572 519**	
BLT 1220 EB	**BLT 1220 EB**	**BLANCOTHERM 1220 EB** Speisentransportbehälter aus Edelstahl, beheizt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C	GN-Behälter bis max. 5x GN 1/1-200 20 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 815 x 1495 mm	220–240 V AC 50–60 Hz 0,76 kW	86 kg	**572 521**	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

BLANCOTHERM Edelstahl

- Hygieneausführung H1
- Mit Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8
- Rollen ø 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

BLT Edelstahl, umluftgekühlt

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschl.	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
BLT 1020 EUK	**BLT 1020 EUK**	**BLANCOTHERM 1020 EUK** Speisentransportbehälter, umluftgekühlt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +2 °C bis +15 °C	GN-Behälter bis max. 3x GN 1/1-200 + 1x GN 1/1-100 14 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 845 x 1430 mm	220–240 V AC 50 Hz 0,3 kW	100 kg	**572 862**	
BLT 1220 EUK	**BLT 1220 EUK**	**BLANCOTHERM 1220 EUK** Speisentransportbehälter, umluftgekühlt, mit Flügeltür, fahrbar, Temperaturbereich: +2 °C bis +15 °C	GN-Behälter bis max. 5x GN 1/1-200 20 Paar Auflagesicken Sickenabstand 57,5 mm	540 x 845 x 1775 mm	220–240 V AC 50 Hz 0,3 kW	120 kg	**572 863**	

Zubehör für BLANCOTHERM Edelstahl

Zubehör für alle BLT Edelstahl Modelle

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
Eutekt. Platte	**Eutekt. Platte**	**Eutektische Platte** (-3 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg	**568 136**	
		Eutektische Platte (-12 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht	Spülmaschinengeeignet bis max. +90 °C (nicht für Granulatspülmaschine)		**573 332**	
Einschubrahmen (Abb. inkl. Zubehör GN-Steg)	**Einschubrahmen**	**Einschubrahmen** aus CNS 18/10 für Gastronorm-Behälter bis 150 mm Tiefe	530 x 325 x 156 mm		**564 352**	
ST 3	**ST 3**	**GN-Steg** aus CNS 18/10 für Behälter-Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	Länge: 325 mm		**550 650**	
ST 5	**ST 5**	**GN-Steg** aus CNS 18/10, mit Federarretierung, für Behälter-Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	Länge: 530 mm		**550 651**	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Zubehör für BLANCOTHERM Edelstahl

Zubehör für alle BLT Edelstahl Modelle

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
Spezialstift	Spezialstift	**abwaschbarer Spezialstift** zur Beschriftung der Menükarten			**564 361**	
ohne Abbildung	Menü-Karten-halterung	**Menü-Kartenhalterung** für Tür frontseitig				
BLT E Menükarte	BLT E Menükarte	**BLT E Menükarte** mit Schlüssellochung (ohne Beschriftung)	DIN A6 (148 x 105 mm)		**572 513**	
Menü-Kartenbox (Abb. inkl. Zubehör Menükarten)	Menü-Kartenbox	**Kartenbox** für BLANCOTHERM-Menükarten (Kapazität: 25 Stück)			**564 355**	
ohne Abbildung	Schiebegriff	zusätzlicher Schiebegriff an Geräterückseite	ø 32 mm			
	Tür nicht aushängbar					

Rollenoptionen BLT Edelstahl

Modell	Bezeichnung	für Modell	Preis in € ohne MwSt.
Antistatikrollen	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, rostfrei gem. DIN 18867-8, Kunststoff, **ø 125 mm** (in Verbindung mit Bodenplatte 540 x 815 mm)	alle BLT Edelstahl	
Edelstahlrollen	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, **ø 125 mm** (in Verbindung mit Bodenplatte 540 x 815 mm)	alle BLT Edelstahl	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, **ø 160 mm** (in Verbindung mit Bodenplatte 640 x 845 mm)	alle Modelle BLT E und BLT EB	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, **ø 160 mm** (in Verbindung mit Bodenplatte 700 x 845 mm)	BLT EUK	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit Elastikbereifung, **ø 160 mm** (in Verbindung mit Bodenplatte 640 x 845 mm)	alle Modelle BLT E und BLT EB	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit Elastikbereifung, **ø 160 mm** (in Verbindung mit Bodenplatte 700 x 845 mm)	BLT EUK	
stahlverzinkte Rollen	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, **ø 160 mm** (in Verbindung mit Bodenplatte 640 x 845 mm)	alle Modelle BLT E und BLT EB	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, **ø 160 mm** (in Verbindung mit Bodenplatte 700 x 845 mm)	BLT EUK	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit Elastikbereifung, **ø 160 mm** (in Verbindung mit Bodenplatte 640 x 845 mm)	alle Modelle BLT E und BLT EB	
	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit Elastikbereifung, **ø 160 mm** (in Verbindung mit Bodenplatte 700 x 845 mm)	BLT EUK	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).