Lincat limited
Whisby Road
Lincoln
LN 6 3QZ
United Kingdom

Datenblatt Basic+ 311

Ausführung des Modells

- Standfritteuse mit einem Becken und einer Steuerung
- Heizkörperhalter aus Aluminiumdruckguss, wasser- und öldicht
- Einfach Drehknopfsteuerung mit elektronischer Temperatur-kontrolle +/-1°C Genauigkeit mittels Thermoelement
- Integrierter Fettschmelzzyklus
- Wahl der Temperatur in 5°C-Schritten von 150 bis 190°C
- Zusätzliche Temperatursteuerung von 80 – 140 °C
- Standby-Position zur Energieeinsparung
- Unabhängiger elektronischer Sicherheitsthermostat
- Tiefgezogenes Becken mit großem Radius zur leichten Reinigung ohne Ecken und Kanten
- Heizelement mit Abtropf- und Reinigungsstellung
- Großer Ölauffangbehälter mit Grob- und Feinfilter
- Ein großer oder zwei kleine Frittierkörbe aus Chromnickelstahl
- Schutzgrad IPX 5

Technische Daten

Energiesparausführung:	11,4 kW – 5 Watt per cm²
Hochleistungsausführung I:	15 kW – 6,5 Watt per cm²
Spannung:	3NAC 400V 50/60Hz
Absicherung für 11,4 kW:	3 x 20A
15 kW:	3 x 25A
Zuleitung:	3L+N+PE
Netto Gewicht ohne Optionen:	57 kg
Füllmenge des großen Korbes:	1,5 kg
Empfohlene Füllmenge:	1 kg
Stundenleistung:	27 - 32 kg tiefgek. Frites 30 - 35 kg gekühlte Frites

Abmessungen

Breite:	297,5 mm
Tiefe:	650
Arbeitshöhe:	850 – 900 mm
Gesamthöhe:	943 mm
Ölinhalt:	12,5 – 14,5 lt.

Zubehör

- Integriertes Ölpump- und Filtersystem (nur ab Werk eingebaut)
- Korbhalter für zwei kleine Körbe

Vertrieb Deutschland:
Blümchen AG
Fritteusen Zentrum Deutschland
Carl–Zeiss–Straße 31
72770 Reutlingen
Tel. 07121/ 14595820
Fax: 07121/ 14595829
Mail-to: info@bluemchen-ag.eu
www.bluemchen-ag.eu