

Isobox Flex L, Side-by-Side

Artikelnummer

0223147

Typ

IBF L SbS 2/32 75 GN

Projekt _____

Auftrag _____

Menge _____

Datum _____

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Isobox Flex L, Side-by-Side von Hupfer dient dem temperatursicheren Transport von Speisenkomponenten in GN-Behältern.

- Isoliertes Gehäuse mit Spezialisolierung gewährleistet sichere Temperaturhaltung und minimale Wärmeverluste
- Aufnahme für Neutral-, Kühl- und Wärmemodule ermöglicht flexible Anpassung an wechselnde Transportanforderungen
- Zwei große Fächer Side-by-Side bieten getrennte Organisation von Speisenkomponenten für effiziente Ausgabe
- Tiefgezogene Edelstahlsocken und fugenlose Auflagemöglichkeiten sorgen für einfache Reinigung und hohe Hygiene
- Spurtreue Mobilität durch zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen garantiert leichtes Rangieren auf langen Transportwegen



AUSSTATTUNGSMERKMALE

4-seitige Galerie

Die umlaufende Galerie aus robusten Stangen verhindert zuverlässig das Herunterfallen von Gütern während des Transports. Diese Sicherheitsausstattung gewährleistet einen störungsfreien Arbeitsablauf und schützt wertvolle Waren vor Beschädigungen in der professionellen Küche.

Isoliertes Gehäuse

Das isolierte Gehäuse gewährleistet konstante Temperaturen und reduziert den Energieverbrauch erheblich. Gleichzeitig verhindert es Kontaminationen und sorgt für höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards in professionellen Küchen.

Aufnahme für Neutral-, Kühl- und Wärmemodule

Die Isobox ist mit isolierten Fächern ausgestattet und hält Speisen zuverlässig auf Temperatur. Durch die Aufnahme von Kühlmodule oder Wärmemodule können Speisen kalt- oder warmgehalten werden. Ein Neutralmodul kann das Fach an der Öffnung verschließen und isolieren. Diese modulare Flexibilität macht die Isobox zur idealen Lösung für wechselnde Anforderungen in der Großküche.

Tiefgezogene Edelstahlsocken

Die tiefgezogenen Edelstahlsocken in den Seitenwänden bieten eine hygienische und stabile Auflage für GN-Behälter, Tablett und Roste.

Spurtreue Mobilität: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen

2 Lenkrollen, 2 Bockrollen: Der Wagen bleibt stabil in der Spur – selbst bei hoher Beladung. Präzises Manövrieren, weniger Korrekturen, mehr Sicherheit im Betrieb.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennkapazität

Position	Nennformat	Menge
Gesamt	GN 1/1	32
Breite	1.100 mm	
Tiefe	799 mm	

Höhe	1.594 mm
Gewicht	150 kg
Traglast	288 kg
Hauptmaterial	Aluminium

EINSCHUBEIGENSCHAFTEN

Ausführung der Einschübe	Sicken
Anzahl der Einschübe	32
Einschubrichtung	Längseinschub
Höhenraster	75 mm

GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

Bauweise des Korpus	Doppelwandig, isoliert
Ausführung Abdeckung	Dach mit Galerie
Anzahl der Türen	2
Bauweise der Türen	Flügeltüren
Tür-Arretierung (geschlossen)	Schnappverschluss
Tür-Arretierung (geöffnet)	Magnetisch
Max. Tür-Öffnungswinkel	270 °
Bauweise der Türdichtung	Lippendichtung auf Tür

Isobox Flex L, Side-by-Side

INNENRAUM-EIGENSCHAFTEN

Material Innenraum/Fach Edelstahl

MOBILITÄT

Rollensatz	2 Bockrollen 2 Lenkrollen mit Feststeller
Rollenbefestigung	Anschraubplatte
Rollenlager-Material	Stahl-verzinkt
Rollenlager-Art	Rollenkorblager
Rollengehäuse-Material	Stahl (verzinkt)
Rollen-ø	160 mm
Rollenlaufbelagsart	Gummi – Standard
Rollen mit Fadenschutz	Nein
Rollen antistatisch	Nein
Ausführung der Feststeller	Totalfeststeller
Ausführung Stoßschutz	Stoßecken