


RÜCKBUFFET-UNTERBAUSCHRANK

RBS 1356-87-S3

3 Doppelglas-Schiebetüren, LED-Beleuchtung, 6 Tragroste

Artikel-Nr.: 435871310



Beschreibung

- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- 2 x Ventilator für bewegte Kälte
- 3 x Schiebetür, Sicherheits-Doppelverglasung, selbstschließend, Türhalter zum Befüllen, Schloss, Griffleiste, Dichtungslippe (wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (in der Frontblende), stufenlose Temperaturregelung, Thermometer, Thermostat
- automatische Abtauung

Hinweis:

Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50.

Serienzubehör

- 4 x Füße, justierbar
- 6 x Tragrost, weiß rilsaniert, verstellbar, B x T in mm: 395 x 320

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: RBS 1356-87-S3

EPREL-Registrierungsnummer: 1993086

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 9,00

Energieverbrauch: 1,74 kWh/24h

Energieverbrauch: 635 kWh/annum

Nettoinhalt: 278 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für

Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung



Informationen

Artikelnummer: 435871310

GTIN: 4063377178754

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, schwarz

Verkleidung innen: Aluminium, strukturiert

Ausstellfläche: 0,72 m²

Aufnahme (wahlweise): 380 x 0,33 l Dose

266 x 0,50 l Dose

218 x 0,33 l Glasflasche

218 x 0,50 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 300 l

Nettoinhalt: 278 l

Bruttogewicht: 95 kg

Nettogewicht: 88 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1350

Tiefe außen: 526

Höhe außen: 870

Breite innen: 1265

Tiefe innen: 418

Höhe innen: 720

Breite Verpackung: 1350

Tiefe Verpackung: 540

Höhe Verpackung: 1080

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 90 g

Anschlusswert Elektro: 0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 44 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 1,74 kWh/24h

Energieverbrauch: 635 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 9,00

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren