

EISCREME-LAGERSCHRANK**ELF 680 R-290**

mit Umluftkühlung, für GN 2/1,

für die Aufnahme von ca. 54 Eisschalen à 5 l geeignet

Artikel-Nr.: 458300110

**Beschreibung**

- zur Kühlung / Lagerung von Speiseeis
- 1 x Volltür, selbstschließend, ab 90° feststehend, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 60. Lieferung ohne Eisschalen (siehe Sonderzubehör).

Serienzubehör

- 1 x Halterung-Set, CNS, für bis zu 9 x Tragrost, Abstand in mm: 150
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 105 bis 155
- 6 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS
- 6 x Tragrost, CNS



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: ELF 680 R-290

EPREL-Registrierungsnummer: 87704

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 74,00

Energieverbrauch: 8,11 kWh/24h

Energieverbrauch: 3062 kWh/annum

Nettoinhalt: 540 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 458300110

GTIN: 4063377137881

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Monostruktur

Verkleidung innen: CNS 1.4301, diamantgeschliffener Boden

Isolierung: Isolierung in mm: bis zu 75

Aufnahme (wahlweise): 54 x 5 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120

Abstell- und Lagerfläche: 9 x Tragrost

Bruttoinhalt: 682 l

Nettoinhalt: 540 l

Bruttogewicht: 172 kg

Nettogewicht: 155 kg

Temperaturbereich: -24 bis -12 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 750

Tiefe außen: 900

Höhe außen: 2040

Breite innen: 600

Tiefe innen: 777

Höhe innen: 1440

Tiefe bei geöffn. Tür: 1575

Breite Verpackung: 810

Tiefe Verpackung: 950

Höhe Verpackung: 2160

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 935 W | -23,3 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Anschlusswert Elektro: 1,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 62 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 8,11 kWh/24h

Energieverbrauch: 3062 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 74,00