



LineMissTop



LineMiss™ & LineMicro™ Ausstattungsmerkmale

■ Standard

— Nicht erhältlich

	LineMissTop	LineMs™ Dynamic	LineMs™ Matic	LineMs™ Manual Matic	LineMs™ Classic	LineMs™ Manual Hum.	LineMicro™
BACK MODI							
Backen mit Konvektion 30 °C - 260 °C	■	■	■	■	■	■	■
Backen mit Dampf und Konvektion 90 °C - 260 °C	■	■	■	■	—	■	—
LUFTZIRKULATION IN DER BACKKAMMER							
AIR.Plus Technologie: 2 programmierbare Lüftergeschwindigkeiten	■	—	—	—	—	—	—
AIR.Plus Technologie reversierende Lüftermotoren in Modellen 600x400	■	■	■	■	■	■	■
AIR.Plus Technologie reversierende Lüftermotoren in Modellen 460x330	■	■	■	—	■	—	—
BACKKAMMER MIT KLIMAKONTROLLE							
DRY.Plus Technologie: schnelle Entnahme der Feuchtigkeit aus der Backkammer	■	■	■	■	■	■	■
STEAM.Plus Technologie: Beschwadung kann in 20 % Schritten über die Bedienplatte eingegeben werden	■	■	■	—	—	—	—
STEAM.Plus Technologie: manuelle Beschwadung	—	—	—	■	—	■	—
BLECHE							
Aluminium Backbleche (in 460x330 und 342x242 Geräten)	■	■	■	—	■	■	■
ARBEITSERLEICHTERENDE FUNKTIONEN							
99 Backprogramme speicherbar mit jeweils einem Vorheiz- und drei Backschritten	■	■	■	—	■	—	—
Protek.SAFE™ Technologie: höchste thermische Effizienz und Arbeitssicherheit (ständig kühle Außentür und Außengehäuse)	■	■	■	■	■	■	■
Restback-Anzeige	■	■	■	■	■	■	■
Dauerbetrieb-Funktion «INF»	■	■	■	■	■	■	■
Anzeige der Ist- und Solltemperaturwerte in der Backkammer	■	■	■	—	■	—	—
Wählbare Temperatureinheiten: Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F)	■	■	■	—	■	—	—
AUTOMATISCHE REINIGUNG							
Rotor.KLEAN™ automatisches Waschsysteem	■	—	—	—	—	—	—
TÜRÖFFNUNG							
Manuelle Türöffnung von oben nach unten	—	■	—	—	■	■	■
Seitlich angeschlagene Tür mit Öffnung von rechts nach links	■	—	■	—	—	—	—
Seitlich angeschlagene Tür mit Öffnung von rechts nach links mit magnetischem Türverschluss	—	—	—	■	—	—	—
Automatische Türöffnung am Ende des Backvorgangs	■	—	■	—	—	—	—
TECHNISCHE DETAILS							
Abgerundete Edelstahl-Backkammer für hygienisches und leichtes Reinigen	■	■	■	■	■	■	—
Abgerundete Backkammer aus Chrom-Nickelstahl für ein hygienisches und einfaches Reinigen	—	—	—	—	—	—	■
L-förmige Einhangestelle	■	—	—	—	—	—	—
Beleuchtung der Backkammer durch Halogenlampe	■	■	■	■	■	■	■
Niedriges Gewicht – innovative Technik	■	■	■	■	■	■	■
Sensor Türkontaktschalter in Modellen 600x400	■	■	■	■	■	■	■
Sensor Türkontaktschalter in Modellen 460x330	■	■	■	—	■	—	—
Autodiagnose System für Service- und Problemanzeigen	■	■	■	—	■	—	—
Sicherheitsthermostat	■	■	■	■	■	■	■

LineMissTop - 600x400 Elektro Heißluftöfen

 ROSSELLA <small>integriertes Rotor.KLEAN™ Waschsysteem</small>	4 600x400	XFT 200 (Top)
		Blechabstand
	Frequenz	50 / 60 Hz
	Spannung	400 V ~ 3N
	Anschlusswert	6,5 kW
	Abmessungen BxTxH (mm)	800x774x509
	Gewicht	50 kg
	Beschwädung	Ja Festwasser
	PREIS	2 868,00 €

XFT200L: Türanschlagwechsel von links nach rechts. Mehrpreis pro Stück: 210,00 €.

LineMissTop - 460x330 Elektro Heißluftöfen

 ARIANNA <small>integriertes Rotor.KLEAN™ Waschsysteem</small>	4 460x330	XFT 140 (Top)
		Blechabstand
	Frequenz	50 / 60 Hz
	Spannung	230 V ~ 1N
	Anschlusswert	3,2 kW
	Abmessungen BxTxH (mm)	600x655x509
	Gewicht	39 kg
	Beschwädung	Ja Festwasser
	PREIS	2 168,00 €

XFT140L: Türanschlagwechsel von links nach rechts. Mehrpreis pro Stück: 210,00 €.

Das Modell XFT 140 (Top) wird mit einer Blechausstattung TG 305 ausgeliefert.

Ausstattungsmerkmale

- Heißluftöfen mit **Beschwädung** und seitlicher Türöffnung
- Automatische Türöffnung nach Backzeitende
- **Rotor.KLEAN™** Waschsysteem und Abfluss
- Temperatur 30°C - 260°C
- zwei Lüftergeschwindigkeiten
- 99 Programme speicherbar

Mit diesen Geräten ist es auch möglich, vorgegarte Teiglinge aufzutauen und anschließend zu backen.

Zusatzausstattung & Zubehör LineMiss™ Top

**Gärschrank**Steuerung nur über **Top, Dynamic** und **Matic** Öfen

Für Modell: XFT200

Kapazität: 8 600x400 - Blechabstand: 70 mm

Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz

Anschlusswert: 1,2 kW - Max. Temperatur: 50 °C

Abmessungen: 800x713x757 BxTxH mm

Gewicht: 37 kg

Art.: XLT 195 1 298,00 €**Dunstabzugshaube mit integriertem Dampfkondensator, mit Festwasseranschluss 1/2 Zoll. Es ist ein Abfluss von mindestens 40 mm Durchmesser erforderlich.**Steuerung nur über **Top, Dynamic** und **Matic** Öfen

Für Modell: XFT200

Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz

Anschlusswert: 200 W - Durchmesser Abluftausgang: 121 mm

Min. Luftleistung: 550 m³/h - Max. Luftleistung: 750 m³/h

Abmessungen: 800x847x261 BxTxH mm

Art.: XC 595 1 398,00 €**Untergestell inkl. Einhanggestelle**

Für Modell: XFT200

Kapazität: 8 600x400 - Blechabstand: 70 mm

Abmessungen: 798x599x782 BxTxH mm

Gewicht: 13 kg

PATENTIERT**Art.: XR 190 468,00 €****Montageset für zwei Geräte übereinander, mit Wärmeschutzblech und Abluftverbindung**

Für Modell: XFT200

Art.: XC 648 243,00 €**Montageset für zwei Geräte übereinander, mit Wärmeschutzblech und Abluftverbindung**Für **LineMissTop MAXI.Link** Geräteturm XFT200+XFT200+XFT200+XC761+XR975**Art.: XC 761 346,00 €****Untergestell niedrig mit Halterung für den Wassertank**Für **LineMissTop MAXI.Link** Geräteturm

XFT200+XFT200+XFT200+XC761+XR975

Abmessungen: 1007x599x278 BxTxH mm - Gewicht: 9 kg

Art.: XR 975 279,00 €**Erstinstallations Set**

Enthält alle Teile und Verbindungen für den Wasserablauf

Für Modell: XFT200/XFT140

Art.: XC 699 118,00 €**Schlauchverbindungsset für den Wasserzulauf von zwei Geräten**

Für Modell: XFT200/XFT140

Länge: 3 m

Art.: XC 615 48,00 €**UNOX.Pure**

Das Filtersystem XC215 verbessert die Wasserqualität durch die Reduzierung der Karbonathärte und schützt die Backkammer vor Kalkablagerungen und Korrosion.

Für Modelle: XFT200/ XFT140

(Die 3/4-JG8 Verbindung wird benötigt, um das Filtersystem XC215 mit dem Ofen zu verbinden.**Art.: RC1030A2 - Preis: 12,00 €)****Art.: XC 215 248,00 €****UNOX.Det&Rinse Reinigungsmittel**Für **Rotor.KLEAN™**

Für Modelle: XFT200/ XFT140

Ein Karton enthält 2 x 5 l Kanister

Art.: DB 1011A0 59,00 €**Gärschrank**Steuerung nur über **Top, Dynamic** und **Matic** Öfen

Für Modell: XFT140

Kapazität: 8 460x330 - Blechabstand: 70 mm

Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz

Anschlusswert: 1,2 kW

Max. Temperatur: 50 °C

Abmessungen: 600x650x757 BxTxH mm

Gewicht: 22 kg

Art.: XLT 135 898,00 €**Dunstabzugshaube mit integriertem Dampfkondensator, mit Festwasseranschluss 1/2 Zoll. Es ist ein Abfluss von mindestens 40 mm Durchmesser erforderlich.**Steuerung nur über **Top, Dynamic** und **Matic** Öfen

Für Modell: XFT140

Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz

Anschlusswert: 200 W - Durchmesser Abluftausgang: 121 mm

Min. Luftleistung: 550 m³/h - Max. Luftleistung: 750 m³/h

Abmessungen: 600x722x261 BxTxH mm

Art.: XC 535 1 298,00 €**Untergestell inkl. Einhanggestelle**

Für Modell: XFT140

Kapazität: 8 460x330

Blechabstand: 70 mm

Abmessungen: 598x518x782 BxTxH mm

Gewicht: 12 kg

PATENTIERT**Art.: XR 130 439,00 €****Montageset für zwei Geräte übereinander, mit Wärmeschutzblech und Abluftverbindung**

Für Modell: XFT140

Art.: XC 653 227,00 €**Satz Rollen mit Sicherheitsketten**

Für Modelle: XLT195/ XLT193/ XR190

Set bestehend aus 4 Rollen, davon 2 Rollen feststellbar

Art.: XR 623 152,00 €**Satz Füße 150 mm**

Kompletter Satz bestehend aus 4 verstellbaren Füßen

Art.: XR 608 119,00 €**Signalton Zubehörset**

Für Modelle: XFT200/ XFT140

Es erlaubt Ihnen, den Signalton des Heißluftofens der Lautstärke Ihrer Küche anzupassen.

Art.: XC 706 59,00 €**UNOX.Link****USB-Schnittstelle mit OVEX.Net 3.0 Software**

Für Modelle: XFT200/ XFT140

Art.: XC 231 168,00 €**UNOX.Link mit Cook.Code Scanner**USB-Schnittstelle mit **OVEX.Net 3.0** Software, Internetanschluss und **Cook.Code** Scanner inkl. dazugehöriger Halterung zur Befestigung

Für Modelle: XFT200/ XFT140

Art.: XC 232 440,00 €

LineMiss™ - 600x400 Elektro Heißluftöfen

 ROSSELLA	4 600x400	XFT 195 (<i>Dynamic</i>)	XFT 190 (<i>Classic</i>)	XFT 193 (<i>Manuell H.</i>)
	Blechabstand		75 mm	75 mm
Frequenz		50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung		400 V ~ 3N	400 V ~ 3N	400 V ~ 3N
Anschlusswert		6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW
Abmessungen BxTxH (mm)		800x774x509	800x774x509	800x774x509
Gewicht		49 kg	49 kg	49 kg
Beschwädung		Ja Festwasser	Nein	Ja Festwasser
PREIS		1 898,00 €	1 695,00 €	1 549,00 €

 ROSSELLA MATIC	4 600x400	XFT 199 (<i>Matic</i>)	XFT 197 (<i>Manuell Matic</i>)
	Blechabstand		75 mm
Frequenz		50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung		400 V ~ 3N	400 V ~ 3N
Anschlusswert		6,5 kW	6,5 kW
Abmessungen BxTxH (mm)		800x774x509	800x774x509
Gewicht		49 kg	49 kg
Beschwädung		Ja Festwasser	Ja Festwasser
PREIS		2 260,00 €	1 678,00 €

XFT199L/XFT197L: Türanschlagwechsel von links nach rechts. Mehrpreis pro Stück: 210,00 €.

 ELENA	3 600x400	XFT 188 (<i>Power Dynamic</i>)
	Blechabstand	
Frequenz		50 / 60 Hz
Spannung		400 V ~ 3N
Anschlusswert		4,7 kW
Abmessungen BxTxH (mm)		800x774x429
Gewicht		40 kg
Beschwädung		Ja Festwasser
PREIS		1 548,00 €

 ELENA	3 600x400	XFT 185 (<i>Dynamic</i>)	XFT 183 (<i>Manuell H.</i>)
	Blechabstand		75 mm
Frequenz		50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung		230 V ~ 1N	230 V ~ 1N
Anschlusswert		3,3 kW	3,3 kW
Abmessungen BxTxH (mm)		800x774x429	800x774x429
Gewicht		40 kg	40 kg
Beschwädung		Ja Festwasser	Ja Festwasser
PREIS		1 426,00 €	1 288,00 €

Wasserzulaufschlauch mit Anschlussstück für 3/4" Wasserhahn im Lieferumfang enthalten.

Geräte werden ohne Bleche und Roste geliefert, mit Festwasseranschluss 1/2 " (max. 2 bar). Technische Änderungen vorbehalten.
2 bar Druckminderer erforderlich.

- Dynamic** = Digitale Steuerung mit Beschwädung
- Classic** = Digitale Steuerung ohne Beschwädung
- Manuell H.** = Manuelle Steuerung mit Beschwädung
- Manuell Matic** = Manuelle Steuerung mit Beschwädung und seitlicher Türöffnung
- Matic** = Digitale Steuerung mit Beschwädung, seitliche Türöffnung und automatische Türöffnung nach Backzeitende

600x400 Zusatzausstattung & Zubehör



Gärschrank
Steuerung nur über **Top, Dynamic** und **Matic** Öfen
Für Modelle: XFT199/ XFT195/ XFT188/ XFT185
Kapazität: 8 600x400 - Blechabstand: 70 mm
Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz
Anschlusswert: 1,2 kW - Max. Temperatur: 50 °C
Abmessungen: 800x713x757 BxTxH mm
Gewicht: 37 kg

Art.: XLT 195 1 298,00 €



Dunstabzugshaube mit integriertem Dampfkondensator, mit Festwasseranschluss 1/2 Zoll. Es ist ein Abfluss von mindestens 40 mm Durchmesser erforderlich.
Steuerung nur über **Top, Dynamic** und **Matic** Öfen
Für Modelle: XFT199/ XFT195/ XFT188/ XFT185
Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz
Anschlusswert: 200 W - Durchmesser Abluftausgang: 121 mm
Min. Luftleistung: 550 m³/h - Max. Luftleistung: 750 m³/h
Abmessungen: 800x847x261 BxTxH mm

Art.: XC 595 1 398,00 €




Montageset für zwei Geräte übereinander, mit Wärmeschutzblech und Abluftverbindung
Für Modelle: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ XFT188/ XFT185/ XFT183

Art.: XC 646 198,00 €



Pumpe zur Versorgung der Geräte aus externem Wassertank XC655
Für Modelle: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/ XFT185/ XFT183
Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz
Anschlusswert: 16 W

Art.: XC 665 229,00 €



Wassertank mit Aufsatz für Geräte mit eingebauter Pumpe
Für Modelle: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/ XFT185/ XFT183

Art.: XC 655 99,00 €



UNOX.Pure
Das Filtersystem XC215 verbessert die Wasserqualität durch die Reduzierung der Karbonathärte und schützt die Backkammer vor Kalkablagerungen und Korrosion.
Für Modelle: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/ XFT185/ XFT183

(Die 3/4-JG8 Verbindung wird benötigt, um das Filtersystem XC215 mit dem Ofen zu verbinden.
Art.: RC1030A2 - Preis: 12,00 €)

Art.: XC 215 248,00 €



UNOX.Link
USB-Schnittstelle mit OVEX.Net 3.0 Software
Für Modelle: XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ XFT185

Art.: XC 231 168,00 €



UNOX.Link mit Cook.Code Scanner
USB-Schnittstelle mit **OVEX.Net 3.0** Software, Internetanschluss und **Cook.Code** Scanner inkl. dazugehöriger Halterung zur Befestigung
Für Modelle: XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ XFT185

Art.: XC 232 440,00 €



Druckminderer-Set
Unsere Geräte sollen, wie in der Betriebsanleitung beschrieben, mit 2 bar Wasserdruck betrieben werden.

Art.: KELI370A 49,00 €



Gärschrank mit manueller Steuerung
Kapazität: 8 600x400 - Blechabstand: 70 mm
Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz
Anschlusswert: 1,2 kW
Max. Temperatur: 70 °C
Abmessungen: 800x713x757 BxTxH mm
Gewicht: 37 kg

Art.: XLT 193 1 248,00 €



Dampfkondensator
Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz
Anschlusswert: 8 W
Abmessungen: 340x235x170 BxTxH mm
Gewicht: 7 kg

Art.: XC 114 399,00 €



Untergestell inkl. Einhanggestelle
Kapazität: 8 600x400 - Blechabstand: 70 mm
Abmessungen: 798x599x782 BxTxH mm
Gewicht: 13 kg

PATENTIERT

Art.: XR 190 468,00 €



Satz Rollen mit Sicherheitsketten
Für Modelle: XLT195/ XLT193/ XR190
Set bestehend aus 4 Rollen, davon 2 Rollen feststellbar

Art.: XR 623 152,00 €



Satz Füße 150 mm
Kompletter Satz bestehend aus 4 verstellbaren Füßen

Art.: XR 608 119,00 €



Schlauchverbindungsset für den Wasserzulauf von zwei Geräten
Für Modelle: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT193/ XFT188/ XFT185/ XFT183
Länge: 3 m

Art.: XC 615 48,00 €



Umrüstsatz von Backblechen
600x400 auf GN 1/1
Für Modelle: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ XFT188/ XFT185/ XFT183

Art.: XC 630 49,00 €



Luftstromreduzierscheibe
Pro Lüftermotor wird 1 Scheibe benötigt.
Für Modelle: XFT199/ XFT197/ XFT195/ XFT190/ XFT193/ XFT188/ XFT185/ XFT183

Art.: XC 606 38,00 €



Signalton Zubehörset
Für Modelle: XFT199/ XFT195/ XFT190/ XFT188/ XFT185
Es erlaubt Ihnen, den Signalton des Heißluftofens der Lautstärke Ihrer Küche anzupassen.

Art.: XC 706 59,00 €



Satz Wandkonsolen
für Geräte LineMiss 600x400

Art.: XR 631 199,00 €

LineMiss™ - 460x330 Elektro Heißluftöfen

ARIANNA		4 460x330			
		XFT 135 (<i>Dynamic</i>)	XFT 130 (<i>Classic</i>)	XFT 133 (<i>Manuell H.</i>)	
		Blechabstand	75 mm	75 mm	75 mm
		Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
		Spannung	230 V~ 1N	230 V~ 1N	230 V~ 1N
		Anschlusswert	3 kW	3 kW	3 kW
		Abmessungen BxTxH (mm)	600x655x509	600x655x509	600x655x509
		Gewicht	31 kg	31 kg	31 kg
		Beschwädung	Ja Pumpe	Nein	Ja Pumpe
		PREIS	1 124,00 €	983,00 €	899,00 €

STEFANIA		3 460x330		
		XFT 115 (<i>Dynamic</i>)	XFT 113 (<i>Manuell H.</i>)	
		Blechabstand	75 mm	75 mm
		Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
		Spannung	230 V~ 1N	230 V~ 1N
		Anschlusswert	3 kW	3 kW
		Abmessungen BxTxH (mm)	600x655x429	600x655x429
		Gewicht	25 kg	25 kg
		Beschwädung	Ja Pumpe	Ja Pumpe
		PREIS	1 005,00 €	810,00 €

STEFANIA MATIC		3 460x330	XFT 119 (<i>Matic</i>)
		Frequenz	50 / 60 Hz
		Spannung	230 V~ 1N
		Anschlusswert	3 kW
		Abmessungen BxTxH (mm)	600x655x429
		Gewicht	25 kg
		Beschwädung	Ja Pumpe
		PREIS	1 398,00 €

XFT 119L: Türanschlagwechsel von links nach rechts. Mehrpreis pro Stück: 210,00 €.

Geräte werden mit einer Blechausstattung TG305 und mit einer eingebauten Pumpe (Ausnahme: die Classic - Geräte) zur Beschwädung aus externem Wassertank geliefert.

- Dynamic* = Digitale Steuerung mit Beschwädung
- Classic* = Digitale Steuerung ohne Beschwädung
- Manuell H.* = Manuelle Steuerung mit Beschwädung
- Matic* = Digitale Steuerung mit Beschwädung, seitliche Türöffnung und automatische Türöffnung nach Backzeitende

460x330 Zusatzausstattung & Zubehör

**Gärschrank****Steuerung nur über Top, *Dynamic* und *Matic* Öfen**

Für Modelle: XFT119/ XFT135/ XFT115
 Kapazität: 8 460x330 - Blechabstand: 70 mm
 Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz
 Anschlusswert: 1,2 kW
 Max. Temperatur: 50 °C
 Abmessungen: 600x650x757 BxTxH mm
 Gewicht: 22 kg

Art.: XLT 135 898,00 €**Gärschrank mit manueller Steuerung**

Kapazität: 8 460x330 - Blechabstand: 70 mm
 Spannung: 230 V~ 1N
 Frequenz: 50 / 60 Hz
 Anschlusswert: 1,2 kW
 Max. Temperatur: 70 °C
 Abmessungen: 600x650x757 BxTxH mm
 Gewicht: 22 kg

Art.: XLT 133 886,00 €**Dunstabzugshaube mit integriertem Dampfkondensator, mit Festwasseranschluss 1/2 Zoll. Es ist ein Abfluss von mindestens 40 mm Durchmesser erforderlich.**

Steuerung nur über Top, *Dynamic* und *Matic* Öfen
 Für Modelle: XFT119/ XFT135/ XFT115
 Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz
 Anschlusswert: 200 W - Durchmesser Abluftausgang: 121 mm
 Min. Luftleistung: 550 m³/h - Max. Luftleistung: 750 m³/h
 Abmessungen: 600x722x261 BxTxH mm

Art.: XC 535 1 298,00 €**Dampfkondensator**

Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz
 Anschlusswert: 8 W
 Abmessungen: 340x235x170 BxTxH mm
 Gewicht: 7 kg

Art.: XC 114 399,00 €**Montageset für zwei Geräte übereinander, mit Wärmeschutzblech und Abluftverbindung**

Für Modelle: XFT135/ XFT133/ XFT130/ XFT119/ XFT115/ XFT113

Art.: XC 651 168,00 €**Untergestell inkl. Eingangsgestelle**

Kapazität: 8 460x330
 Blechabstand: 70 mm
 Abmessungen: 598x518x782 BxTxH mm
 Gewicht: 12 kg

Art.: XR 130 439,00 €**Umrüstsatz zum Umrüsten der Geräte von Pumpe auf Festwasseranschluss 1/2 Zoll, max 2 bar.**

Für Modelle: XFT135/ XFT133/ XFT119/ XFT115/ XFT113
 Spannung: 230 V~ 1N - Frequenz: 50 / 60 Hz
 Anschlusswert: 8 W

Art.: XC 660 68,00 €

PATENTIERT

**Satz Rollen mit Sicherheitsketten**

Für Modelle: XLTI35/ XLTI33/ XRI30
 Set bestehend aus 4 Rollen, davon 2 Rollen feststellbar

Art.: XR 623 152,00 €**Wassertank mit Aufsatz für Geräte mit eingebauter Pumpe**

Für Modelle: XFT135/ XFT133/ XFT119/ XFT115/ XFT113

Art.: XC 655 99,00 €**Schlauchverbindungsset für den Wasserzulauf von zwei Geräten**

Für Modelle: XFT135/ XFT133/ XFT119/ XFT115/ XFT113
 Länge: 3 m

Art.: XC 615 48,00 €**UNOX.Pure**

Das Filtersystem XC215 verbessert die Wasserqualität durch die Reduzierung der Karbonathärte und schützt die Backkammer vor Kalkablagerungen und Korrosion.

Für Modelle: XFT135/ XFT133/ XFT119/ XFT115/ XFT113
(Die 3/4-JG8 Verbindung wird benötigt, um das Filtersystem XC215 mit dem Ofen zu verbinden.
Art.: RC1030A2 - Preis: 12,00 €)

Art.: XC 215 248,00 €**Umrüstsatz von Backblechen**

Für Modelle: XFT135/ XFT130/ XFT133
 Von 460x330 zu GN 2/3

Art.: XC 620 48,00 €**UNOX.Link****USB-Schnittstelle mit OVEX.Net 3.0 Software**

Für Modelle: XFT135/ XFT133/ XFT130/ XFT119/ XFT115/ XFT113

Art.: XC 231 168,00 €**Luftstromreduzierscheibe**

Pro Lüftermotor wird 1 Scheibe benötigt.
 Für Modelle: XFT135/ XFT133/ XFT130/ XFT119/ XFT115/ XFT113

Art.: XC 606 38,00 €**UNOX.Link mit Cook.Code Scanner**

USB-Schnittstelle mit OVEX.Net 3.0 Software, Internetanschluss und Cook.Code Scanner inkl. dazugehöriger Halterung zur Befestigung
 Für Modelle: XFT135/ XFT133/ XFT130/ XFT119/ XFT115/ XFT113

Art.: XC 232 440,00 €**Signalton Zubehörset**

Für Modelle: XFT135/ XFT130/ XFT119/ XFT115
 Es erlaubt Ihnen, den Signalton des Heißluftofens der Lautstärke Ihrer Küche anzupassen.

Art.: XC 706 59,00 €**Druckminderer-Set**

Unsere Geräte sollen, wie in der Betriebsanleitung beschrieben, mit 2 bar Wasserdruck betrieben werden.

Art.: D0050 64,00 €**Satz Wandkonsolen für Geräte LineMiss 460x330****Art.: XR 600 199,00 €**

LineMicro™



Domenico



Anna



Lisa



Roberta



LineMicro™ - 600x400 Elektro Heißluftofen

	600x400	XF 043 <i>Domenica</i>
	Kapazität	4 600x400
	Blechabstand	75 mm
	Frequenz	50 / 60 Hz
	Spannung	400 V~ 3N
	Anschlusswert	5,3 kW
	Abmessungen BxTxH (mm)	800x706x472
	Gewicht	44 kg
	PREIS	1 128,00 €

LineMicro™ - 460x330 Elektro Heißluftöfen

	4 460x330	XF 023 <i>Anna</i>
	Blechabstand	75 mm
	Frequenz	50 / 60 Hz
	Spannung	230 V~ 1N
	Anschlusswert	3 kW
	Abmessungen BxTxH (mm)	600x587x472
	PREIS	619,00 €

	3 460x330	XF 013 <i>Lisa</i>
	Blechabstand	70 mm
	Frequenz	50 / 60 Hz
	Spannung	230 V~ 1N
	Anschlusswert	2,7 kW
	Abmessungen BxTxH (mm)	600x587x402
	PREIS	579,00 €

LineMicro™ - 342x242 Elektro Heißluftofen

	3 342x242	XF 003 <i>Roberta</i>
	Blechabstand	70 mm
	Frequenz	50 / 60 Hz
	Spannung	230 V~ 1N
	Anschlusswert	2,7 kW
	Abmessungen BxTxH (mm)	480x523x402
	PREIS	536,00 €

Der Ofen Domenica wird ohne Bleche und Roste geliefert. Die Öfen Anna, Lisa und Roberta werden mit Backblechen TG305/205 geliefert.

Bleche & Roste für LineMiss™ & LineMicro™ 600x400

	Bake Backblech Aluminium gelocht 600x400x15 mm	Abnahme von 1 Stück Abnahme von 6 Stück sortiert Abnahme von 12 Stück sortiert	15,00 € 12,00 € 11,00 €
Art.: TG 410			
	Backblech Aluminium gelocht, Silikon beschichtet 600x400x15 mm	Abnahme von 1 Stück Abnahme von 6 Stück sortiert Abnahme von 12 Stück sortiert	31,00 € 27,00 € 24,00 €
Art.: TG 415			
	Black.Bake Backblech Aluminium gelocht, Teflon beschichtet 600x400x15 mm	Abnahme von 1 Stück Abnahme von 6 Stück sortiert Abnahme von 12 Stück sortiert	31,00 € 27,00 € 24,00 €
Art.: TG 430			
	FAKIRO™ Pizzaplatte Mit dieser Platte wird ihr Ladenbackofen zum Pizzaofen! 600x400 mm		124,00 €
Art.: TG 440			
	Baguette Backofenrost verchromt für 5 Baguettes 600x400 mm		
PATENTIERT	Art.: GRP 410		24,00 €
	Black.Baguette Backblech Aluminium gelocht für 5 Baguettes, Teflon beschichtet 600x400 mm		
Art.: TG 435			54,00 €
	Baguette Backblech Aluminium gelocht für 5 Baguettes 600x400 mm		
Art.: TG 445			41,00 €
	Backblech Aluminium 600x400x15 mm	Abnahme von 1 Stück Abnahme von 6 Stück sortiert Abnahme von 12 Stück sortiert	13,00 € 11,00 € 10,00 €
Art.: TG 405			
	Backblech Edelstahl 600x400x20 mm		
Art.: TG 450			73,00 €
	Backofenrost verchromt 600x400 mm		
Art.: GRP 405			17,00 €
	Backofenrost Edelstahl verstärkt 600x400 mm		
Art.: D00100			52,00 €

Bleche & Roste 460x330

	Dake Backblech Aluminium gelocht 460x330 mm	Abnahme von 1 Stück Abnahme von 6 Stück sortiert Abnahme von 12 Stück sortiert	18,50 € 16,00 € 14,00 €
	Art.: TG 310		
	Backblech Aluminium gelocht Teflon® beschichtet 460x330 mm	Abnahme von 1 Stück Abnahme von 6 Stück sortiert Abnahme von 12 Stück sortiert	27,00 € 25,00 € 23,00 €
	Art.: TG 330		
	Backblech Aluminium gelocht Silikon® beschichtet 460x330 mm	Abnahme von 1 Stück Abnahme von 6 Stück sortiert Abnahme von 12 Stück sortiert	27,00 € 25,00 € 23,00 €
	Art.: TG 315		
	FAKIRO™ Pizzaplatte		78,00 €
	Art.: TG 335		
	Daquette Backofenrost verchromt für 4 Baguettes 470x330 mm		25,00 €
	Art.: GRP 310		
	No-Fry Fritierkorb aus Chrom-Nickelstahl zur schnellen und kostengünstigen Zubereitung von Fritierwaren ohne Fett 460x330		62,00 €
	Art.: GRP 350		

Bleche & Roste 460x330

	Backblech Aluminium 460x330 mm	Abnahme von 1 Stück Abnahme von 6 Stück sortiert Abnahme von 12 Stück sortiert	12,00 € 11,00 € 10,50 €
	Art.: TG 305		
	Backblech emailliert 460x330x20 mm		36,00 €
	Art.: TG 350		
	Backofenrost verchromt (nicht passend für 460x330 LineMissTop Öfen) 470x330 mm		11,00 €
	Art.: GRP 305		
	Backofenrost verchromt (passt nur für 460x330 LineMissTop Öfen) 460x330 mm		11,00 €
	Art.: GRP 320		

Bleche & Roste 342x242

	Backblech Aluminium 342x242 mm		11,00 €
	Art.: TG 205		
	Backofenrost verchromt 342x242 mm		10,00 €
	Art.: GRP 205		