

• Tür doppelwandig: Ja · Unterbaufähig: Ja • Gläser-Höhe max.: 260 mm

2,59 kW | 230 V | 50 Hz • Anschlusswert:

• Geräte-Anschluss: 1 NAC 2,4 kW • Boilerheizung: • Tankheizung: 1,25 kW · Trockenlaufschutz: Ja Kontrollleuchte: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja Laugenpumpe: Ja · Wasserenthärter: Nein • Klarspüldosierpumpe: • Türkontaktschalter: Ja

• Sicherheitsthermostat:

 Reinigerdosierpumpe: Ja Korb-Maße: 350 x 350 mm 120 Sekunden · Laufzeit:

Ja

• Selbstreinigung: Nein · Kalt-Nachspülung: Nein • Doppelwandig: Ja • Tankinhalt: 12 Liter

· Leistung / Stunde max.: 30 Körbe

• Wasserverbrauch bei 2 1,4 Liter / Spülgang

bar:

tur:

· Wasserdruck: · Wasserzulauf: 3/4" Ø 20 mm · Wasserablauf: · Wasserzulauftempera-

2 - 4 bar 5 °C bis 60 °C · Anzahl Waschprogram- 1 • Display-Anzeige:

· Material: Edelstahl

• Inklusive: 1 Besteckköcher 2 Universalkörbe 1 Untertasseneinsatz 1 Wasserzulaufschlauch 1 Wasserablaufschlauch

B 410 x T 480 x H 672 mm · Maße: • Gewicht: 31,8 kg

► Korb-Maße: 350 x 350 mm ► Gläserhöhe max.: 260 mm

Leistung/h: 30 Körbe Laufzeit: 120 Sekunden

Spülmaschine inklusive

✓ Klarspüldosierpumpe

✓ Laugenpumpe

✓ Reinigerdosierpumpe

► Einfache Bedienbarkeit

Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C

Reinigung von Tassen, Untertassen, Gläsern und Bechern auch im Thekenbereich





Ergänzungsprodukte

Gläserkorb, 350x350x110





 Korbgröße: 350 x 350 mm

 Anzahl Fächer: • Farbe: Grau

 Ausführung: Eben • Geeignet für: Gläser Tassen

• Wichtiger Hinweis: • Innenhöhe: 103 mm • Stapelbar: la

• Material: Kunststoff

• Maße: B 350 x T 350 x H 110 mm

Gläserkorb 350x350x170



• Korbgröße: 350 x 350 mm

 Anzahl Fächer: • Farbe: Weiß Ausführung: Eben • Geeignet für: Gläser Tassen

• Wichtiger Hinweis:

• Innenhöhe: 143 mm • Stapelbar: Nein • Material: Stahl Beschichtet

Besteckköcher für Spülmaschinen



• Farbe:

• Wichtiger Hinweis:


• Material: Kunststoff • Durchmesser: 107 mm

 Maße: B 107 x T 107 x H 119 mm

Grau

• Gewicht: 0,1 kg

Untertasseneinsatz zu Spülkorb



• Wichtiger Hinweis:

• Material:

Stahl Beschichtet

Anzahl Fächer:

• Maße:

B 300 x T 100 x H 90 mm

• Gewicht: 0,2 kg



Ergänzungsprodukte

Gläserpoliermaschine









· Anschlusswert:

• Politur-/Trocknungs-Art:

• Eigenschaften:

Inklusive:

• Wichtiger Hinweis:

· Kontrollleuchte:

• Material:

• Ein-/Ausschalter: Ja

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



• Entsalzungstyp: Vollentsalzung

· Wasseranschluss: 3/4" • Farbe Blau

 Anschlusskapazität: 1 Gerät

• Leistungskapazität: 5.000 Liter / Patrone bei 10° d (Gesamtsalzge-

halt)

• Material: Kunststoff

Glasfaserverstärkt

• Wichtiger Hinweis: 290 € • Pfandwert pro Patrone:

 Probeentnahmehahn: Ja

Spülmaschinenreiniger P5kg



Gewerbliche Spülmaschinen

Haushaltsspülmaschinen

Pulverförmig

12

Ja

1,1 kW | 230 V | 50 Hz

Edelstahl

Mikrofaser

Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgeblä-

Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar

• Ausgelegt für:

 Ausführung: • Ph-Wert:

• Phosphatfrei:

• Anwendung:

HACCP-konform:

· Chlorfrei: Nein

Dosierung: Manuell, gemäß Angaben des Ma-

schinenherstellers

Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 2 - 4 g pro Liter Wasser

Klarspüler F10L



· Ausführung:

• HACCP-konform:

· Chlorfrei: • Phosphatfrei:

Inklusive:

• Inhalt:

• Ausgelegt für:

Flüssig

Ja Ja Ja

10 Liter

Gewerbliche Spülmaschinen

Haushaltsspülmaschinen

Kombidämpfer mit Klarspülprogramm



Ergänzungsprodukte

Reinigerdosierpumpe TG280



· Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz

• Farbe: • Ausführung: Einbaugerät

 Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.

• Reinigerdosierung: Taktgesteuert Material: Kunststoff • Wichtiger Hinweis:

• Inklusive: 1 Anschluss-Set Einbausatz

· Maße: B 69 x T 103 x H 62 mm

• Gewicht: 0,45 kg

Reinigerdosierpumpe LWG600



Vorteile einer leitwertgesteuerten Reinigerdosierpumpe

✓ Sparsamer, bedarfsgerechter Verbrauch von Spülmittel durch die Bestimmung ds Leitwertes im Spülwasser

 Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Farbe: Wandmontage • Ausführung: · Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std. • Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert

Inklusive: 1 Anschluss-Set

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



 Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Digital-Anzeige: • Wasserzulauftemperatur von: 5°C • Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C • Regeneration: Zeitraum Wasseranschluss: 3/4" • Farbe: Weiß

1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte) • Leistungskapazität:

 Material: Kunststoff • Wichtiger Hinweis: Anschlusskapazität: 1 Gerät