

B.PROTHERM K

Gut unterwegs. Speisentransportbehälter aus Kunststoff.

Vom exklusiven Event im kleinen Kreis bis zur Großveranstaltung, von der exquisiten Hotellerie bis zur Ausgabe in Kantinen und Krankenhäusern, Kindergärten und Mensen – mit B.PROTHERM K sind Sie bestens ausgestattet.

- Toplader, Frontlader, unbeheizt, beheizbar, regelbar, in fünf Größen, fahrbare Modelle
- Aufeinander abgestimmt und flexibel einsetzbar
- Aus tiefgezogenem Kunststoff
- Leicht zu tragen, extrem robust
- Doppelwandige Kunststoff-Korpus und clevere Isolierung aus FCKWfreiem PUR-Schaum bewahren die Temperatur über viele Stunden
- Auf der Unterseite der Behälter angebrachte Kufen für sicheren Halt, auch beim Platz sparenden Übereinanderstapeln
- Beschläge mit eigenem Logo und in verschiedenen Farben erhältlich



**Da passt alles zusammen:
Die B.PROTHERM Systemfamilie.**

Wenn von der Küche bis zur Speisenausgabe weite Strecken zurückgelegt werden, braucht es gut isolierende Speisentransportbehälter. Die B.PROTHERM Systemfamilie bietet Ihnen die perfekte Auswahl:

B.PROTHERM K Modelle aus Kunststoff sind kompakt und gleichzeitig sehr robust. Die B.PROTHERM E Edelstahl-Generation bietet Stabilität und Sicherheit für den Transport größerer Speisemengen.

Und das Beste: Sie können sie kombinieren und je nach Einsatzgebiet das optimale Set zusammenstellen.

B.PROTHERM K Kunststoff

B.PROTHERM K, unbeheizt	34
B.PROTHERM K, beheizt/umluftbeheizt	36
Zubehör für B.PROTHERM Kunststoff	38



B.PROTHERM K

Lecker transportiert, lecker verpackt – Speisentransportbehälter B.PROTHERM K aus Kunststoff.

In 5-Sterne-Qualität werden warme und kalte Speisen im B.PROTHERM K vorzüglich warm oder kalt gehalten. Außen wie innen überzeugen die B.PROTHERM K mit Technik, Design, Funktion und Zubehör.



B.PROTHERM 620 KUF

Das Modell mit dem größten Füllvolumen. Die Flügeltür ist 270° schwenkbar und abnehmbar.



B.PROTHERM 420 K

Frontlader mit Flügeltür, unbeheizt.



B.PROTHERM 320 KB

Toplader, beheizbar, mit Betriebszustandsanzeige und Edelstahl-Inlet.



Unverwechselbar

Mit Ihrem Logo oder Firmennamen – einzigartig, unverwechselbar und bereits ab einem Stück. Dauerhaft und spülmaschinenfest.



Bringt mehr Farbe ins Leben

B.PROTHERM K mit farbigen Beschlagteilen. Fast alle Modelle gibt es mit Beschlagteilen in den Farben Blau, Rot, Grün, Gelb und Grau.



Beste Speisenqualität

Beheizbare B.PROTHERM mit gradgenau regelbarer Innenraum-Temperatur von +40 °C bis +85 °C bzw. +95 °C.



Innen Edelstahl

BPT 320 KB und 320 KBR mit Edelstahl-Inlet für direkte Bestückung.



Griffgerecht ergonomisch

Edelstahl-Tragebügel mit rutschfestem Kunststoffgriff.



Schnell informiert

Praktische Menükartenhalter zeigen, was es gibt.



Sicher fixiert

Vertiefungen für Stege, damit auch kleine GN-Behälter sicher sitzen.



Perfekt verschlossen

Obenseitiger Verschluss für leichtes Öffnen, auch bei direkt nebeneinander stehenden Behältern.



Kondensat-Rinne

Drei BPT-Modelle für zusätzliche Sicherheit: Die Rinne fängt austretendes Kondenswasser auf, die Rutsch- und Verletzungsgefahr wird minimiert.



Hygienisch einwandfrei

Alle B.PROTHERM K sind spülmaschinen-tauglich (beheizbare Modelle BPT 320 mit verschlossener Netzanschlussbuchse, umluftbeheizbare Modelle BPT 420 und 620 ohne Tür).



Umweltgerecht

Der Kunststoff ist FCKW-frei, recyclebar und lebensmittelbeständig.

B.PROTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich



BPT Kunststoff, ECO

Abbildung	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Farbe Beschlagentile	Best.-Nr. (Basis- modell)	Preis in € ohne MwSt.
	BPT 320 ECO-C B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff zum Einstellen mehrer GN-Behälter GN 1/1 oder deren Unterteilung übereinander, mit Klemmdeckel, mit angeformten Kufen und Griffen	4x GN 1/1-55 oder deren Unterteilung 3x GN 1/1-65 oder deren Unterteilung 2x GN 1/1-100 oder deren Unterteilung 1x GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	635 x 425 x 345 mm	7,5 kg		573 956	
	BPT 320 ECO B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, mit Klemmdeckel, mit angeformten Kufen und Griffen	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	635 x 425 x 345 mm	7 kg		564 650	

Zum Einstapeln
von GN-Behältern

BPT Kunststoff, unbeheizt

	BPT 160 K B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, mit Deckel	GN 1/1-100 oder deren Unterteilung	634 x 430 x 230 mm	7 kg	grau blau rot grün gelb	566 240 574 526 574 527 574 528 574 529 (380 888)	
	BPT 320 K B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, mit Deckel	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	643 x 430 x 340 mm	8 kg	grau blau rot grün gelb	566 241 574 530 574 531 574 532 574 533 (380 892)	
	BPT 420 K B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, mit Flügeltür	2x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 11 Paar Auflagesicken Abstand 31 mm	663 x 445 x 470 mm	12 kg	grau blau rot grün gelb	573 514 574 534 574 535 574 536 574 537 (380 893)	
	BPT 620 KUS B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, mit Stecktür, Verschluss seitlich	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 430 x 660 mm	15 kg	grau blau rot grün gelb	566 243 574 538 574 539 574 540 574 541 (380 894)	

B.PROTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich



BPT Kunststoff, unbeheizt

Abbildung	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Farbe Beslagteile	Best.-Nr. (Basis- modell)	Preis in € ohne MwSt.
	BPT 620 KV B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, mit Stecktür, Verschluss oben	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	630 x 430 x 660 mm	14 kg	grau	564 358 (380 895)	
	BPT 620 KUF B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	660 x 440 x 660 mm	15,5 kg	grau blau rot grün gelb	564 365 574 542 574 543 574 544 574 545 (380 896)	
	BPT 620 KUF-F B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	710 x 440 x 831 mm	25 kg	grau blau rot grün gelb	569 262 574 546 574 547 574 548 574 549 (380 897)	
	BPT 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	747 x 440 x 831 mm	25,7 kg	grau blau rot grün gelb	573 317 574 550 574 551 574 552 574 553 (380 898)	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt,
innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

B.PROTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich (umluftbeheizte BPT nur ohne Tür)



BPT Kunststoff, beheizt

Abbildung	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Gewicht (kg)	Farbe Beschlagteile	Best.-Nr. (Basis- modell)	Preis in € ohne MwSt.
	BPT 320 KB B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, beheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C, mit Deckel, Innenbehälter aus CNS 18/10	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	643 x 430 x 375 mm	0,4 kW 220–240 V 50–60 Hz	13,5 kg	grau blau rot grün gelb	566 242 574 563 574 564 574 565 574 566 (380 901)	
	BPT 320 KBR B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, <u>mit</u> <u>digitalem Temperaturregler</u> zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +95 °C, mit Deckel, Innenbehälter aus CNS 18/10	GN 1/1-200 oder deren Unterteilung	643 x 430 x 375 mm	0,4 kW 220–240 V 50–60 Hz	13,5 kg	grau blau rot grün gelb	572 228 574 567 574 568 574 569 574 570 (380 902)	
	BPT 420 KBUH B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C mit Flügeltür	2x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 11 Paar Auflagesicken Abstand 31 mm	692 x 445 x 470 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	16 kg	grau blau rot grün gelb	573 515 574 571 574 572 574 573 574 574 (380 903)	
	BPT 420 KBRUH B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, <u>mit digitalem Temperaturregler</u> zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, mit Flügeltür	2x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 11 Paar Auflagesicken Abstand 31 mm	692 x 445 x 470 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	16 kg	grau blau rot grün gelb	573 516 574 575 574 576 574 577 574 578 (380 904)	
	BPT 620 KBUH B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	692 x 440 x 660 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	19,5 kg	grau blau rot grün gelb	572 536 574 579 574 580 574 581 574 582 (380 905)	
	BPT 620 KBUH-F B.PROTHERM Speisentransport- behälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	742 x 440 x 831 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	27 kg	grau blau rot grün gelb	573 314 574 583 574 584 574 585 574 586 (380 906)	

B.PROTHERM Kunststoff

- Aus lebensmittelbeständigem Polypropylen
- Spülmaschinentauglich (umluftbeheizte BPT nur ohne Tür)



BPT Kunststoff, beheizt

Abbildung	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Leistung/ Elektr. Anschluss	Gewicht (kg)	Farbe Beslagteile	Best.-Nr. (Basis- modell)	Preis in € ohne MwSt.
	BPT 620 KBUH-F mit Kondensat-Rinne B.PROTHERM Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	747 x 440 x 831 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	28 kg	grau blau rot grün gelb	573 318 574 587 574 588 574 589 574 590 (380 907)	
	BPT 620 KBRUH B.PROTHERM Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit <u>digitalem Temperaturregler</u> zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	692 x 440 x 660 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	19,5 kg	grau blau rot grün gelb	572 537 574 591 574 592 574 593 574 594 (380 910)	
	BPT 620 KBRUH-F B.PROTHERM Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit <u>digitalem Temperaturregler</u> zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	742 x 440 x 831 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	27 kg	grau blau rot grün gelb	573 315 574 595 574 596 574 597 574 598 (380 912)	
	BPT 620 KBRUH-F mit Kondensat-Rinne B.PROTHERM Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit <u>digitalem Temperaturregler</u> zur gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür	3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung 12 Paar Auflagesicken Abstand 39 mm	747 x 440 x 831 mm	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	28 kg	grau blau rot grün gelb	573 319 574 599 574 600 574 601 574 602 (380 913)	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Zubehör für B.PROTHERM Kunststoff

* Rostfrei gemäß DIN 18867-8

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	für Modelle	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ROLA 13 	ROLA 13 Ausgabe-Rolli mit Deckelablage, aus rostfreiem Edelstahl	1 St. BPT 160 K oder 1 St. BPT 320 K/KB/KBR/ECO	592 x 425 x 535 mm	10 kg 50 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	572 341	
					Stahl, verzinkt	572 342	
ROLLI-100 	ROLLI-100 Transport-Rolli aus Polypropylen	4 St. BPT 160 K oder 3 St. BPT 320 K/KB/KBR/ECO oder 2 St. BPT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BPT 620 K/KBUH/KBRUH	643 x 446 x 159 mm	4,5 kg 130 kg	Stahl, verzinkt 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 100 mm	568 236	
ROLLI-125 (Abb. inkl. Zubehör Schubstange) 	ROLLI-125 Transport-Rolli aus Polypropylen	4 St. BPT 160 K oder 3 St. 320 K/KB/KBR/ECO oder 2 St. BPT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BPT 620 K/KBUH/KBRUH	643 x 446 x 187 mm	4,5 kg 180 kg	Kunststoff * 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm	568 237	
	Schubstange zum besseren Schieben, aus rostfreiem Edelstahl	ROLLI-100 oder ROLLI-125	800 mm ø 20 mm			568 926	
BTA 	BTA Transport- und Ausgabewagen aus rostfreiem Edelstahl 2 Borte: 1040 x 700 mm Lichtes Maß zw. den Borden: 300 mm	2 St. BPT 160 K oder 2 St. BPT 320 K/KB/KBR oder 2 St. BPT 420 K/KBUH/KBRUH oder 2 St. BPT 620 K/KBUH/KBRUH	1110 x 770 x 840 mm	29 kg 150 kg Max. Belastung je Bord: 100 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					Kunststoff *	574 987	
					Stahl, verzinkt	574 988	
Eutekt. Platte 	Eutektische Platte (-3 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht	BPT 420 K oder BPT 620 K	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg		568 136	
		BPT 160 K oder BPT 320 ECO/K	483 x 283 x 36 mm	4,0 kg		569 315	
	Eutektische Platte (-12 °C) aus Kunststoff, gastronormgerecht	BPT 420 K oder BPT 620 K	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg		573 332	

Spülmaschinen-
geeignet bis
max. +90 °C (nicht
für Granulat-
spülmaschine)

Zubehör für B.PROTHERM Kunststoff

Zubehör

Abbildung	Modell	für Modelle	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
Einschubrahmen (Abb. inkl. Zubehör GN-Steg) 	Einschubrahmen aus CNS 18/10, für Gastronorm-Behälter geeignet bis 150 mm Tiefe	BPT 420 K/KBUH/KBRUH oder BPT 620 K/KBUH/KBRUH	530 x 325 x 156 mm	0,5 kg	564 352	
ST 3 	ST 3 GN-Steg aus CNS 18/10 für Behälter- Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	BPT 160 K oder BPT 320 ECO/K/KB/KBR oder Einschubrahmen	Länge: 325 mm		550 650	
ST 5 	ST 5 GN-Steg aus CNS 18/10, mit Federarretierung, für Behälter- Zusammenstellung, notwendig bei GN 1/4, 1/6 und 1/9	BPT 160 K oder BPT 320 ECO/K/KB/KBR oder Einschubrahmen	Länge: 530 mm		550 651	
Spezialstift 	Spezialstift abwaschbar, zur Beschriftung der Menükarten	alle BPT K			564 361	
Menükarte 	Menükarte ohne Beschriftung	alle BPT K	DIN A 6 (148 x 105 mm)		564 353	
Menükartenbox (Abb. inkl. Zubehör Menükarten) 	Menükartenbox für B.PROTHERM-Menükarten (Kapazität: 25 Stück)	alle BPT K	165 x 96 x 128 mm		564 355	

Option

Abbildung	Modell	für Modelle	Staffelung	Preis in € ohne MwSt.
Kundenlogo 	Kundenlogo per Lasergravur jeweils beidseitig auf der Trägerplatte bei den Griffen, auf allen Farben der Beslagteile möglich	Alle BPT K (außer BPT 320 ECO, BPT 320 ECO-C)	1-4 BPT 5-9 BPT ab 10 BPT Hinweis: Preise beziehen sich jeweils auf sortenreine Mengen (Je Modell in gleicher Ausführung)	